



Naistone Lux

Impermeabilizzante consolidante ad effetto bagnato per pietre naturali, cortina e mattoni faccia a vista

Descrizione

NAISTONE LUX è il trattamento ideale per impermeabilizzare, consolidare ed abbellire qualsiasi superficie verticale o orizzontale in pietra naturale (tipo peperino, tufo, pietra serena, pietra dorata, carparo, pietra leccese, ecc.) o rivestimenti in genere (mattoncini sabbiati, cortina, ecc.). Rende le superfici trattate impermeabili sia all'acqua, sia all'olio, donandole un gradevole e marcato effetto bagnato. È adatto alla protezione di intonaci, stucchi, fughe.

Caratteristiche

PARAMETRO	VALORE
Tipologia	monocomponente
Aspetto	liquido
Colore	trasparente
Fuori polvere	5-6 ore
Tempo di maturazione	3-5 giorni
Aspetto finale	marcato effetto bagnato
Consumo	250-500 g/m ² in funzione dell'assorbimento della superficie

Preparazione

NAISTONE LUX è un prodotto pronto all'uso.

Applicazione

Pulire e sgrassare accuratamente la superficie. A superficie perfettamente asciutta, versare il NAISTONE LUX in un recipiente di vetro, metallo o ceramica. Applicare in maniera uniforme usando un rullo da smalti a pelo corto, ripetere l'operazione dopo 8 - 12 ore. Una buona riuscita del trattamento si ottiene con l'applicazione di 2 o 3 mani di prodotto.

Avvertenze

Facilmente infiammabile. Nocivo per inalazione, ingestione o contatto sulla pelle. Usare in luogo ben ventilato. Non gettare i residui nelle fognature. Benzolo assente. Toluolo e xilolo inferiori al 45%.

Confezioni

Confezioni da litri: 1x24pz.; 5x6pz.; 10x1pz.; 20x1pz.

Voce di capitolato

Trattamento consolidante oleo-idrorepellente, ad effetto bagnato, per pietre naturali (tufo, peperino, pietra serena, pietra leccese, ...) e rivestimenti in genere (mattoncini sabbiati, cortina, ...) con impregnante a base di resine tipo NAISTONE LUX - NAICI, da applicare a rullo, pennello o spruzzo, ad un consumo medio di 250 - 500 g/m² (previa pulizia e perfetta asciugatura del fondo).

Assistenza

NAICI, oltre agli uffici commerciali, mette a disposizione della clientela un TEAM DI PERSONALE SPECIALIZZATO per l'assistenza tecnica e l'eventuale applicazione del prodotto.

La presente scheda è in base alle ns. migliori conoscenze sul prodotto. Non potendo esercitare alcun controllo sulla applicazione del medesimo ed essendo molteplici le varianti di utilizzo, NAICI non si assume alcuna responsabilità sull'uso del prodotto. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.naici.it