



Super Net

Detergente disincrostante ad alta concentrazione

Descrizione

SUPER NET è un detergente acido di altissima efficacia utilizzabile in interno e in esterno, per la pulizia rapida di elementi ostici quali calce, cemento, collanti, stucchi per fughe, calcare, salnitro, incrostazioni di ruggine ed efflorescenze in genere. L'elevata concentrazione ed il forte potere pulente permettono, con opportuna diluizione in acqua (in funzione della complessità di sporco da asportare), molteplici tipi di intervento.

Impiego

E' utilizzabile su superfici edili e su pavimenti e rivestimenti in ceramica, mattoni, cotto, pietra, marmo (opacizzando il marmo lucido), grès, ecc. E' il prodotto ideale per eseguire "lavaggi acidi" laddove è necessaria una apertura della porosità superficiale (ad esempio per la successiva applicazione di resine) e per la rimozione dei muschi e dei "velluti" che si formano sui pavimenti.

Preparazione

SUPER NET può essere diluito con acqua (fino a 5-6 lt di acqua ogni litro di prodotto). La diluizione dipende dall'entità dello sporco e dal tipo di supporto.

Proteggere le superfici che potrebbero venire a contatto con il prodotto, anche mediante schizzi. Inumidire le superfici molto assorbenti (es. calcestruzzo o cotto) per evitare consumi eccessivi.

Applicazione

Versare il prodotto sulla superficie e distribuirlo mediante spazzolone (o spugne abrasive in caso di superfici limitate), strofinando per favorire il distacco dello sporco. Lasciare agire per 3-4 minuti ed asportare con stracci, spugne o aspiraliquidi quindi risciacquare abbondantemente e ripetutamente con acqua. In caso di necessità ripetere l'operazione. Per la pulizia periodica di pavimentazioni industriali, diluire con 6-8 lt di acqua e procedere come un normale lavaggio di pavimenti.

Dati tecnici

MONOCOMPONENTE	
Aspetto	liquido
Colore	verde
PH	0,5 + / 0,2 sol. 1%
Immagazzinaggio	1 anno in contenitori integri

Avvertenze

In caso di superfici presumibilmente delicate, si consiglia di iniziare con un'alta diluizione eventualmente riducendo in seguito la parte di acqua (in tal caso è comunque preferibile effettuare una prova di consistenza su zone non visibili). Non utilizzare su superfici non resistenti agli acidi (verificare prima di pulire la resistenza agli acidi o effettuare prove preventive). Non lasciare agire troppo tempo sulle fughe e risciacquare accuratamente per evitare possibilità di intaccarne i colori. Può opacizzare in modo permanente il marmo lucido. Può corrodere superfici metalliche.

Confezioni

1 x 24 pz.
5 x 6 pz.
10 x 1 pz.
25 x 1 pz.

Voce di capitolato

Rimozione di residui di calce, cemento e similari, calcari ed efflorescenze con disincrostante tipo SUPERNET - Naici .

Assistenza

NAICI, oltre agli uffici commerciali, mette a disposizione della clientela un TEAM DI PERSONALE SPECIALIZZATO per l'assistenza tecnica e l'eventuale applicazione del prodotto.

La presente scheda è in base alle ns. migliori conoscenze sul prodotto. Non potendo esercitare alcun controllo sulla applicazione del medesimo ed essendo molteplici le varianti di utilizzo, NAICI non si assume alcuna responsabilità sull'uso del prodotto.