DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 4743FIBR

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **FIBROGUAINA**

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

PRODOTTO IMPERMEABILIZZANE APPLICATO LIQUIDO, IN DISPERSIONE (DM)

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

Conforme alla Normativa EN 14891:2012 PRODOTTI IMPERMEABILIZZANTI APPLICATI LIQUIDI DA UTILIZZARE SOTTO PIASTRELLATURE DI CERAMICA INCOLLATE CON ADESIVI

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

NAICI ITALIA SRL – P.IVA 05689741006 www.naici.it

5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:

SISTEMA 4
SISTEMA 3 per IMPERMEABILITA' ALL'ACQUA

6. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

Il Laboratorio di prova notificato TECHNICKY A ZKUSEBNEI USTAV STAVEBNI' - PRAHA –N°: 1020, ha determinato il prodotto-tipo in base a prove di tipo su campioni presi dal fabbricante, secondo il SISTEMA 3,

ha effettuato le prove secondo i metodi di prova definiti nelle: EN 14891:2012.

e ha rilasciato

Il certificato di prova di calcolo N. A 020-053363

7. Prestazione dichiarate:

CARATTERISTICA FONDAMENTALI	REQUISITO	METODO PROVA	PRESTAZIONE
ADESIONE A TRAZIONE INIZIALE	≥ 0,5 N/mm²	A.6.2	1,06 N/mm²
ADESIONE A TRAZIONE DOPO IMMERSIONE AD ACQUA	≥ 0,5 N/mm²	A.6.3 o A.6.4	0,52 N/mm²
ADESIONE A TRAZIONE DOPO INVECCHIAMENTO TERMICO	≥ 0,5 N/mm²	A.6.5	1,30 N/mm²
ADESIONE A TRAZIONE DOPO CICLI GELO-DISGELO	≥ 0,5 N/mm²	A.6.6	0,52 N/mm²
ADESIONE A TRAZIONE DOPO CONTATTO CON ACQUA CLORATA	≥ 0,5 N/mm²	A.6.9	0,55 N/mm²
IMPERMEABILITA' ALL'ACQUA	Nessuna penetrazione e aumento di peso ≤ 20g.	A.7	0.0 – NESSUNA PENETRAZIONE
CAPACITA' DI CRACK BRIDGING (IN CONDIZIONI NORMALI)	≥ 0,75 mm	A.8	7,97 mm
CAPACITA' DI CRACK BRIDGING (- 5 °C)	≥ 0,75 mm	A.8	4,84 mm
CAPACITA' DI CRACK BRIDGING (- 20 °C)	≥ 0,75 mm	A.8	3,09 mm
RILASCIO SOSTANZE PERICOLOSE	-	-	NEI LIMITI DI LEGGE

8. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 7.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante, da: Enrico Morucci – Amministratore Unico

(nome e funzioni)

Nettuno 19 GENNAIO 2026

(luogo e data del rilascio)

(firma)

CE 1020	NAICI ITALIA SRL – NETTUNO (RM) - ITALY

26

Nr. DOP: 4743FIBR

FIBROGUAINA

EN 14891-2012

Prodotto impermeabilizzante liquido, in dispersione, DM conforme alla normativa 14891:2012

Adesione a trazione iniziale:	1,06 N/mm²
Impermeabilità all'acqua:	Nessuna penetrazione
Capacità di crack-bridging:	
- In condizioni standard (+23°C)	7,97 mm
- - 5° C	4,84 mm
- - 20 ° C	3,09 mm
Durabilità per adesione a trazione:	
- dopo invecchiamento termico	1,30 N/mm²
- dopo immersione in acqua	0,55 N/mm²
- dopo immersione in acqua di clorata	0,52 N/mm²
- dopo cicli gelo – disgelo	0,52 N/mm²
Rilascio di sostanze pericolose:	nei limiti di legge