DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n. 4743FIBROGUAINA-2

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **FIBROGUAINA**

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

Guaina liquida monocomponente fibrorinforzata antiristagno idonea all'incollaggio diretto di pavimenti e piastrelle

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

Conforme alla Normativa EN 1504-2: PRODOTTI E SISTEMI PER LA PROTEZIONE DEL CALCESTRUZZO CONTRO I RISCHI DI PENETRAZIONE, CONTROLLO DELL'UMIDITA' E AUMENTO DELLA RESISTIVITA'

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

NAICI ITALIA SRL VIA CHIAVARI 35 00048 NETTUNO (RM) | www.naici.it

5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:

SISTEMA 4

6. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

Il Laboratorio di prova notificato TECHNICKY A ZKUSEBNEI USTAV STAVEBNI' - PRAHA –N°: 1020, ha determinato il prodotto-tipo in base a prove di tipo su campioni presi dal fabbricante, secondo il SISTEMA 4,

ha effettuato le prove secondo i metodi di prova definiti nelle: EN 1542:2000; EN ISO 7783-1; EN 1062-3; EN 1062-6.

e ha rilasciato

Il certificato di prova di calcolo N. A 020-05377 - N. 010-050621

7. Prestazione dichiarate

CARATTERISTICA PRESTAZIONALI	REQUISITO	METODO PROVA	PRESTAZIONE
PERMEABILITA' ALLA CO_2	S_D >50 m	EN 1062-6	SD = 52 m
FORZA DI ADERENZA PER TRAZIONE DIRETTA	≥ 0,8 (0,5)[(b)]*	EN 1542	1,3
PERMEABILITA' AL VAPORE ACQUEO	CLASSE I S_D < 5m CLASSE II 5m ≤ S_D ≥ 50 m CLASSE III S_D > 50 m	EN 7783	V_2 = 13,8 g/(m².24hrs) S_D = 1.47 m - CLASSE I PERMEABILE AL VAPORE ACQUEO
RESISTENZA ALL'IMPATTO	Classe I → ≥ 4 Nm Classe II → ≥ 10 Nm Classe III → ≥ 20 Nm	EN ISO 6272-1	Classe I
ASSORBIMENTO CAPILLARE E PERMEABILITA' ALL'ACQUA	w < 0,1 kg/m² · $h^{0'5}$	EN 1062-3	0,011 kg/m². $h^{0'5}$ - w_3 (low)
REAZIONE AL FUOCO	-	EN 15501-1	E
RILASCIO DI SOSTANZE PERICOLOSE	-	-	NEI LIMITI DI LEGGE

* *tra parentesi il valore accettato*

8. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 7.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante, da

Enrico Morucci – Amministratore Unico

(nome e funzioni)



(firma)

Nettuno 18 febbraio 2026

(luogo e data del rilascio)

MARCATURA CE IN ACCORDO AL CPR 305/2011 E ALLA EN 1504-2

CE **1020**	**NAICI ITALIA SRL VIA CHIAVARI 35 NETTUNO (RM)**

26

Nr. DOP: FIBROGUAINA-2026

FIBROGUAINA

EN 1504-2

PRODOTTI E SISTEMI PER LA PROTEZIONE DEL CALCESTRUZZO CONTRO I RISCHI DI PENETRAZIONE, CONTROLLO DELL'UMIDITA' E AUMENTO DELLA RESISTIVITA'

Permeabilità alla CO2:	**S_D = 52 m**
Forza di aderenza per trazione diretta**:**	**1,3**
Permeabilità al vapore acqueo:	**classe I - permeabile al vapore acqueo**
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua:	**0,011 kg/m². $h^{e/5}$**
Resistenza all'impatto	
Reazione al fuoco:	**E**
Rilascio di sostanze pericolose:	**NEI LIMITI DI LEGGE**