

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n. COLORBITSPORT

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **COLOR BIT SPORT**

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

Rivestimento protettivo colorato acrilico, per piste ciclabili e superfici sportive in genere

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

Conforme alla Normativa EN 1504-2: PRODOTTI E SISTEMI PER LA PROTEZIONE DEL CALCESTRUZZO

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

C.C.I.A.A. REA LT 176177 – P.IVA 05689741006 | www.naici.it

5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:

SISTEMA 4

6. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

Il Laboratorio di prova notificato TECHNICKY A ZKUSEBNEI USTAV STAVEBNI' - PRAHA –N°: 1020, ha determinato il prodotto-tipo in base a prove di tipo su campioni presi dal fabbricante, secondo il SISTEMA 4,

ha effettuato le prove secondo i metodi di prova definiti nelle: EN 1542:2000; EN ISO 7783-1; EN 1062-3; EN 1062-6.

e ha rilasciato

Il certificato di prova di calcolo N. 030-070637, 020-054875

7. Prestazione dichiarate

CARATTERISTICA PRESTAZIONALI	REQUISITO	METODO PROVA	PRESTAZIONE
PERMEABILITA' ALLA CO ₂	S _D >50 m	EN 1062-6	SD = 52 m
FORZA DI ADERENZA PER TRAZIONE DIRETTA	≥ 0,8 (0,5) ^{(b)*}	EN 1542	2,3
ASSORBIMENTO CAPILLARE E PERMEABILITA' ALL'ACQUA	w < 0,1 kg/m ² · h ^{0,5}	EN 1062-3	0,05 kg/m ² · h ^{0,5} - w ₃ (low)
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO –Superficie asciutta-	Rubber 55 - ≥ 65 molto buona	EN 13036-4	99
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO –Superficie bagnata-	Rubber 55 - ≥ 65 molto buona	EN 13036-4	78
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO –Superficie asciutta-	Rubber 96 - ≥ 65 molto buona	EN 13036-4	76
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO –Superficie bagnata-	Rubber 96 - ≥ 65 molto buona	EN 13036-4	65
RILASCIO DI SOSTANZE PERICOLOSE	-	-	NEI LIMITI DI LEGGE

* tra parentesi il valore accettato


8. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 7.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante, da

Enrico Morucci – Amministratore Unico

(nome e funzioni)



Nettuno 29 settembre 2026

(luogo e data del rilascio)

(firma)

MARCATURA CE IN ACCORDO AL CPR 305/2011 E ALLA EN 1504-2

	NAICI ITALIA SRL																
26 Nr. DOP: COLORBIT SPORT COLORBIT SPORT EN 1504-2 <i>PRODOTTI E SISTEMI PER LA PROTEZIONE DEL CALCESTRUZZO CONTRO I RISCHI DI PENETRAZIONE, CONTROLLO DELL'UMIDITA' E AUMENTO DELLA RESISTIVITA'</i> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">PERMEABILITA' ALLA CO₂</td><td style="width: 50%;">SD=52 m</td></tr> <tr> <td>Forza di aderenza per trazione diretta:</td><td>2,3</td></tr> <tr> <td>Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua:</td><td>0,05kg/m². h^{0,5}</td></tr> <tr> <td>Resistenza allo scivolamento –Superficie asciutta</td><td>Rubber 55 – Valore 99</td></tr> <tr> <td>Resistenza allo scivolamento –Superficie bagnata</td><td>Rubber 55 - Valore 78</td></tr> <tr> <td>Resistenza allo scivolamento –Superficie asciutta</td><td>Rubber 99 - Valore 76</td></tr> <tr> <td>Resistenza allo scivolamento –Superficie bagnata</td><td>Rubber 99 – Valore 65</td></tr> <tr> <td>Rilascio di sostanze pericolose:</td><td>NEI LIMITI DI LEGGE</td></tr> </table>		PERMEABILITA' ALLA CO ₂	SD=52 m	Forza di aderenza per trazione diretta:	2,3	Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua:	0,05kg/m ² . h ^{0,5}	Resistenza allo scivolamento –Superficie asciutta	Rubber 55 – Valore 99	Resistenza allo scivolamento –Superficie bagnata	Rubber 55 - Valore 78	Resistenza allo scivolamento –Superficie asciutta	Rubber 99 - Valore 76	Resistenza allo scivolamento –Superficie bagnata	Rubber 99 – Valore 65	Rilascio di sostanze pericolose:	NEI LIMITI DI LEGGE
PERMEABILITA' ALLA CO ₂	SD=52 m																
Forza di aderenza per trazione diretta:	2,3																
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua:	0,05kg/m ² . h ^{0,5}																
Resistenza allo scivolamento –Superficie asciutta	Rubber 55 – Valore 99																
Resistenza allo scivolamento –Superficie bagnata	Rubber 55 - Valore 78																
Resistenza allo scivolamento –Superficie asciutta	Rubber 99 - Valore 76																
Resistenza allo scivolamento –Superficie bagnata	Rubber 99 – Valore 65																
Rilascio di sostanze pericolose:	NEI LIMITI DI LEGGE																