

GUAINA LIQUIDA BICOMPONENTE CEMENTIZIA FIBRORINFORZATA

**CEMEN
GUAINA
FIBRATA**

® CEMENGUAINA FIBRATA offre una pratica soluzione impermeabilizzante. Applicabile sulla maggior parte dei supporti, anche leggermente umidi ed anche a basse temperature, è il perfetto sistema impermeabilizzante per tetti piani, balconi, terrazzi, lastrici solari, coperture in genere. CEMENGUAINA FIBRATA è pedonabile e completamente

resistente ai ristagni di acqua, ai raggi solari e agli ambienti marini. Le fibre contenute all'interno del prodotto evitano la posa di ulteriori armature, rinforzando direttamente il materiale e garantendo le caratteristiche di pedonabilità e le adeguate resistenze agli ordinari movimenti strutturali causati da vibrazioni e/o cambiamenti di temperature. La sua fluidità ne permette una facile e veloce applicazione a rullo e a spatola. Il rivestimento può essere lasciato a vista, rivestito con "Ceramic" (Naici) o mediante l'incollaggio diretto di piastrelle.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Applicazione a spatola o rullo
- Prodotto già fibrato
- Consumi medio finale su superficie liscia: minimo 2 kg/m²
- Consumi per mano: max 1 Kg/m²
- Temperatura di applicazione: +5°C / +40°C (da 0°C con l'aggiunta di additivo specifico)
- Temperatura di esercizio: -20°C / +60°C
- Colori: grigio chiaro, grigio scuro, rosso, verde

VANTAGGI

- Non necessita di ulteriore armatura
- Alta pedonabilità
- Elevata elasticità e resistenza
- Applicabile su supporti umidi
- Adatto all'incollaggio diretto di nuove pavimentazioni
- Resistente ai raggi UV
- Ampio range d'uso: tetti piani, balconi, terrazzi, lastrici solari, coperture in genere, muri di fondazione, fioriere, giardini pensili, bagni, docce, vasche, etc.
- Tempi di realizzazione rapidi: 2/3 mani di prodotto per completare l'impermeabilizzazione

naici
www.naici.it

**CEMEN
GUAINA
FIBRATA**

RESINA, CEMENTO E FIBRE:
UN MIX DI SUCCESSO.
LA APPLICHI COME VUOI!



naici
www.naici.it