

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH N. NAILASTIC10F

1. Kod identyfikacyjny unikalnego produktu typu: **NAILASTIC10F**

2. Numer typu, partia, seria lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego zgodnie z art. 11 ust. 4:
PRODUKT PŁYNNY HYDROIZOLUJĄCY, W DYSERSJI (DM)

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowanie wyrobu budowlanego, zgodnie z odpowiednią zharmonizowaną specyfikacją techniczną, zgodnie z przewidywaniami producenta:
Zgodny z normą EN 14891:2012 PŁYNNY PRODUKTY HYDROIZOLACYJNE DO UŻYTKU POD PŁYTKI CERAMICZNE KLEJONE

4. Nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowany znak towarowy i adres producenta zgodnie z art. 11 ust 5:

NAICI ITALIA SRL VIA CHIAVARI 35 NETTUNO (RM) – www.naici.it

5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:

**SYSTEM 4
SYSTEM 3 NA WODOSZCZELNOŚĆ**

6. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

Laboratorium badawcze notyfikowane TECHNICKY A ZKUSEBNEI USTAV STAVEBNI "- PRAHA -N °: 1020, określiło rodzaj produktu na podstawie badań na próbkach pobranych przez producenta, zgodnie z SYSTEMEM 3,

przeprowadził testy zgodnie z metodami badań określonymi w: EN 14891: 2012.

i wydał

Certyfikat badania obliczeniowego nr A 020-032772

7. Wykonane deklaracje:


PODSTAWOWE CHARAKTERYSTYKI	WYMAGANIA	METODA BADAŃ	WYDAJNOŚĆ
PRZYCZEPNOŚĆ POCZĄTKOWEJ TRAKCJI	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	A.6.2	0,8 N/mm ²
PRZYCZEPNOŚĆ TRAKCJI PO ZANURZENIU W WODZIE	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	A.6.3 o A.6.4	1,25 N/mm ²
PRZYCZEPNOŚĆ TRAKCJI ZE STARZENIEM TERMICZNYM	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	A.6.5	1,23 N/mm ²
PRZYCZEPNOŚĆ TRAKCJI PO ZAMROŻENIU I ROZMROŻENIU	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	A.6.6	0,5 N/mm ²
PRZYCZEPNOŚĆ TRAKCJI PO KONTAKT Z WODĄ WAPIENNĄ	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	A.6.9	0,75 N/mm ²
ODPORNOŚĆ NA WODĘ	Brak przenikania i przyrost masy ciała $\leq 20\text{g}$.	A.7	0.0 – BRAK PENETRACJI
POJEMNOŚĆ PODŁOŻA CRACK (W WARUNKACH NORMALNYCH)	$\geq 0,75 \text{ mm}$	A.8.2	2,25 mm
POZOSTAWIENIE SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH	-	-	W GRANICACH USTAWOWYCH

8. Działanie produktu, o którym mowa w pkt 1 i 2, jest zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi, o których mowa w pkt 7.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana jest na wyłączną odpowiedzialność producenta, o którym mowa w punkcie 4.

Podpisano w imieniu producenta, przez: Enrico Morucci – Wyłączny Administrator
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Nettuno, 1 lipca 2013
(miejsce i data)


(podpis)

OZNAKOWANIE CE ZGODNIE Z CPR 305/2011 ORAZ EN 14891: 2012

 1020	NAICI ITALIA SRL VIA CHIAVARI, 35 NETTUNO (RM) - ITALY www.naici.it																				
15 Nr. DOP: NAILASTIC10F NAILASTIC10F EN 14891-2012 <i>PRODUKT PŁYNNY HYDROIZOLUJĄCY, W DYSERSJI (DM)</i> <i>ZGODNIE Z NORMĄ EN 14891:2012</i> <table><tr><td>Przyczepność początkowej trakcji:</td><td>0,8 N/mm²</td></tr><tr><td>Odporność na wodę:</td><td>Brak penetracji</td></tr><tr><td>Zdolność do crack-bridging:</td><td></td></tr><tr><td>- W standardowych warunkach (+23°C)</td><td>2,25 mm</td></tr><tr><td>Trwałość dla przyczepności trakcyjnej:</td><td></td></tr><tr><td>- Po starzeniu termicznym</td><td>1,23 N/mm²</td></tr><tr><td>- Po zanurzeniu w wodzie</td><td>1,25 N/mm²</td></tr><tr><td>- Po kontakcie z wodą wapienną</td><td>0,75 N/mm²</td></tr><tr><td>- Po zamrożeniu i rozmrożeniu</td><td>0,5 N/mm²</td></tr><tr><td>Pozostawienie substancji niebezpiecznych:</td><td>w granicach ustawowych</td></tr></table>		Przyczepność początkowej trakcji:	0,8 N/mm ²	Odporność na wodę:	Brak penetracji	Zdolność do crack-bridging:		- W standardowych warunkach (+23°C)	2,25 mm	Trwałość dla przyczepności trakcyjnej:		- Po starzeniu termicznym	1,23 N/mm ²	- Po zanurzeniu w wodzie	1,25 N/mm ²	- Po kontakcie z wodą wapienną	0,75 N/mm ²	- Po zamrożeniu i rozmrożeniu	0,5 N/mm ²	Pozostawienie substancji niebezpiecznych:	w granicach ustawowych
Przyczepność początkowej trakcji:	0,8 N/mm ²																				
Odporność na wodę:	Brak penetracji																				
Zdolność do crack-bridging:																					
- W standardowych warunkach (+23°C)	2,25 mm																				
Trwałość dla przyczepności trakcyjnej:																					
- Po starzeniu termicznym	1,23 N/mm ²																				
- Po zanurzeniu w wodzie	1,25 N/mm ²																				
- Po kontakcie z wodą wapienną	0,75 N/mm ²																				
- Po zamrożeniu i rozmrożeniu	0,5 N/mm ²																				
Pozostawienie substancji niebezpiecznych:	w granicach ustawowych																				