

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH n. 4743LASAP

1. Kod identyfikacyjny unikalnego produktu typu: **NAILASTIC AP**

2. Numer typu, partia, seria lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego zgodnie z art. 11 ust. 4:

Papa płynna jednoskładnikowa wzmocniona włóknem

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowanie wyrobu budowlanego, zgodnie z odpowiednią zharmonizowaną specyfikacją techniczną, zgodnie z przewidywaniami producenta:

Zgodnie z normą EN 1504-2: PRODUKTY I SYSTEMY PRZEZNACZONE DO OCHRONY BETONU PRZECIW RYZYKU PENETRACJI, KONTROLI WILGOTNOŚCI I ZWIĘKSZENIE ODPORNOŚCI

4. Nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowany znak towarowy i adres producenta zgodnie z art. 11 ust 5:

ICN SRL PIAZZA SIGNINA, 6 04010 CORI (LT) – P.IVA 05689741006 www.naici.it

5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:

SYSTEM 4

6. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

Laboratorium badawcze notyfikowane TECHNICKY A ZKUSEBNEI USTAV STAVEBNI "- PRAHA -N °: 1020, określiło rodzaj produktu na podstawie badań na próbkach pobranych od producenta, zgodnie z SYSTEMEM 4,

przeprowadził testy zgodnie z metodami badań określonymi w: EN 1542:2000; EN ISO 7783-1; EN 1062-3; EN 1062-6.

I wydał

Certyfikat badania obliczeniowego nr. A 020-034749

7. Wykonane deklaracje:


CARATTERISTICA PRESTAZIONALI	WYMAGANIA	METODA BADAŃ	WYDAJNOŚĆ
PERMEABILITY TO CO ₂	CO ₂ s >50 m	EN 1062-6	CO ₂ s >50 m
BOND STRENGTH BY PULL-OFF TEST	≥ 0,8 (0,5) ^{(b)*}	EN 1542	2,4
WATER VAPOUR PERMEABILITY	CLASSE I s < 5m CLASSE II 5m ≤ s ≤ 50 m CLASSE III s > 50 m	EN 7783	V ₂ = 22,6 g/(m ² .24hrs) – s = 0,93 m
WATER PENETRATION RATE	w ₃ < 0,1 kg/m ² · h ^{0,5}	EN 1062-3	0,01 kg/m ² · h ^{0,5} - w ₃ (low)
REACTION TO FIRE	-	EN 15501-1	E
DANGEROUS SUBSTANCES	-	-	within legal limits

* w nawiasie przyjęta wartość

8. Działanie produktu, o którym mowa w pkt 1 i 2, jest zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi, o których mowa w pkt 7. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana jest na wyłączną odpowiedzialność producenta, o którym mowa w punkcie 4.

Podpisano w imieniu producenta, przez: **Patrizia Agnoni – Wyłączny Administrator**
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Nettuno 1 lipca 2013
(miejsce i data)


(podpis)

OZNAKOWANIE CE ZGODNIE Z CPR 305/2011 ORAZ EN 1504-2

 1020	C.C.I.A.A LT REA 176177
16 Nr.DOP: 4743LASAP NAILASTIC AP EN 1504-2 <i>PRODUCTS AND SYSTEMS FOR PROTECTION AND REPAIR OF CONCRETE STRUCTURES</i>	
Permeability to CO ₂ :	CO₂ s >50 m
Bond strength by pull-off test:	2.4
Water vapour permeability:	class I - permeable to water vapor
Water penetration rate:	w < 0,01 kg/m² · h^{0,5}
Reaction to fire:	E
Dangerous substances:	within legal limits