

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 4743NAILBIT

1. Kod identyfikacyjny unikalnego produktu typu: **NAILASTIC BIT**

2. Numer typu, partia, seria lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego zgodnie z art. 11 ust. 4:

Papa płynna hydroizolacyjna, bitumiczna, odporna na przebicie korzeni

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowanie wyrobu budowlanego, zgodnie z odpowiednią zharmonizowaną specyfikacją techniczną, zgodnie z przewidywaniami producenta:

Zgodnie z normą EN 1504-2: PRODUKTY I SYSTEMY PRZEZNACZONE DO OCHRONY BETONU PRZECIW RYZYKU PENETRACJI, KONTROLI WILGOTNOŚCI I ZWIĘKSZENIE ODPORNOŚCI

4. . Nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowany znak towarowy i adres producenta zgodnie z art. 11 ust 5

ICN SRL PIAZZA SIGNINA, 6 04010 CORI (LT) – P.IVA 05689741006 – www.naici.it

5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:

SYSTEM 4

6. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

Laboratorium badawcze notyfikowane TECHNICKY A ZKUSEBNEI USTAV STAVEBNI " - PRAHA -N °: 1020, określiło rodzaj produktu na podstawie badań na próbkach pobranych od producenta, zgodnie z SYSTEMEM 4,

przeprowadził testy zgodnie z metodami badań określonymi w: EN 1542:2000; EN ISO 7783-1; EN 1062-3; EN 1062-6.

I wydał

Certyfikat badania obliczeniowego nr. A 020-032813

7. Wykonane deklaracje:

CARATTERISTICA PRESTAZIONALI	WYMAGANIA	METODA BADAŃ	WYDAJNOŚĆ
Permeability to CO ₂			
Bond strength by pull-off test	$\geq 0,8 (0,5)^{(b)*}$	EN 1542	0.3
Water vapour permeability	CLASSE I $s < 5m$ CLASSE II $5m \leq s \leq 50 m$ CLASSE III $s > 50 m$	EN 7783	$V_3 = 9.26 \text{ g}/(\text{m}^2 \cdot 24\text{hrs}) -$ $s = 2.23 \text{ m} - \text{CLASSE I}$ PERMEABILE AL VAPORE ACQUEO
Water penetration rate	$w < 0,1 \text{ kg}/\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$	EN 1062-3	$0,012 \text{ kg}/\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5} -$ $w_3 (\text{low})$
Reaction to fire	-	EN 15501-1	E
Dangerous substances	-	-	within legal limits

* w nawiasie przyjęta wartość

8. 8. Działanie produktu, o którym mowa w pkt 1 i 2, jest zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi, o których mowa w pkt 7.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana jest na wyłączną odpowiedzialność producenta, o którym mowa w punkcie 4.

Podpisano w imieniu producenta, przez:

Patrizia Agnoli – Wyłączny Administrator

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Nettuno 1 lipca 2013

(miejsce i data)

(podpis)

OZNAKOWANIE CE ZGODNIE Z CPR 305/2011 ORAZ EN 1504-2

	Manufacturer: ICN SRL PIAZZA SIGNINA, 6 04010 CORI (LT) www.naici.it
15 Nr. DOP 4743NAILBIT EN 1504-2 NAILASTIC BIT <i>PRODUCTS AND SYSTEMS FOR PROTECTION AND REPAIR OF CONCRETE STRUCTURES</i> Permeability to CO₂: ≥ 50 m Bond strength by pull-off test: 0.3 Water vapour permeability: class I - permeable to water vapor Water penetration rate: 0,012 kg/m² · h^{0,5} - w_s (low) Reaction to fire: E Dangerous substances: within legal limits	