

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH N n. NAILASTIC BIT F

1. Kod identyfikacyjny unikalnego produktu typu: **NAILASTIC BIT F**

2. Numer typu, partia, seria lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego zgodnie z art. 11 ust. 4:
Papa płynna wzmocniona włóknem, bitumiczna, odporna na przebicie korzeni, aplikowana pacą

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowanie wyrobu budowlanego, zgodnie z odpowiednią zharmonizowaną specyfikacją techniczną, zgodnie z przewidywaniami producenta:

Zgodny z normą EN 14891:2012 PŁYNNE PRODUKTY HYDROIZOLACYJNE DO UŻYTKU POD PŁYTKI CERAMICZNE KLEJONE

4. Nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowany znak towarowy i adres producenta zgodnie z art. 11 ust 5:

NAICI ITALIA SRL VIA CHIAVARI, 35 00048 NETTUNO (RM) www.naici.it

5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego

**SYSTEM 4
SYSTEM 3 NA WODOSZCZELNOŚĆ**

6. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

przeprowadził testy zgodnie z metodami badań określonymi w: EN 14891: 2012.

Laboratorium badawcze notyfikowane TECHNICKÝ A ZKUSEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ " - PRAHA -N °: 1020, określiło rodzaj produktu na podstawie badań na próbkach pobranych przez producenta, zgodnie z SYSTEMEM 3,

i wydał

Certyfikat badania obliczeniowego nr. A 020-032774


7. Wykonane deklaracje:

PODSTAWOWE CHARAKTERYSTYKI	WYMAGANIA	METODA BADAŃ	WYDAJNOŚĆ
PRZYCZEPNOŚĆ POCZĄTKOWEJ TRAKCJI	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	A.6.2	0,75 N/mm ²
PRZYCZEPNOŚĆ TRAKCJI PO ZANURZENIU W WODZIE	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	A.6.3 o A.6.4	0,88 N/mm ²
PRZYCZEPNOŚĆ TRAKCJI ZE STARZENIEM TERMICZNYM	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	A.6.5	0,95 N/mm ²
PRZYCZEPNOŚĆ TRAKCJI PO ZAMROŻENIU I ROZMROŻENIU	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	A.6.6	0,5 N/mm ²
PRZYCZEPNOŚĆ TRAKCJI PO KONTAKCIE Z WODĄ WAPIENNĄ	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	A.6.9	0,80 N/mm ²
ODPORNOŚĆ NA WODĘ	Brak przenikania i przyrostu masy ciała $\leq 20\text{g}$.	A.7	0.0– BRAK PENETRACJI
POJEMNOŚĆ PODŁOŻA CRACK (W WARUNKACH NORMALNYCH)	$\geq 0,75 \text{ mm}$	A.8.2	1,30 mm
POZOSTAWIENIE SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH	-	-	W GRANICACH USTAWOWYCH

8. Działanie produktu, o którym mowa w pkt 1 i 2, jest zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi, o których mowa w pkt 7. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana jest na wyłączną odpowiedzialność producenta, o którym mowa w punkcie 4.

Podpisano w imieniu producenta, przez: Enrico Morucci – Wyłączny Administrator
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Nettuno, 1 lipca 2013
(miejsce i data)


(podpis)

OZNAKOWANIE CE ZGODNIE Z CPR 305/2011 ORAZ EN 14891: 2012

 1020	NAICI ITALIA SRL VIA CHIAVARI, 35 00048 NETTUNO (RM) www.naici.it
15 Nr. DOP: NAILASTIC BIT F NAILASTIC BIT F EN 14891-2012 <i>PRODUKT PŁYNNY HYDROIZOLUJĄCY, W DYSERSJI (DM)</i> <i>ZGODNIE Z NORMĄ EN 14891:2012</i>	
Przyczepność początkowej trakcji:	0,75 N/mm ²
Odporność na wodę:	Brak penetracji
Zdolność do crack-bridging:	
- W standardowych warunkach (+23°C	1,30 mm
Trwałość dla przyczepności trakcyjnej:	
- Po starzeniu termicznym	0,95 N/mm ²
- Po zanurzeniu w wodzie	0,88 N/mm ²
- Po kontakcie z wodą wapienną	0,80 N/mm ²
- Po zamrożeniu i rozmrożeniu	0,5 N/mm ²
Pozostawienie substancji niebezpiecznych:	w granicach ustawowych