

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH n. 4743NAICEM

1. Kod identyfikacyjny unikalnego produktu typu: **NAILASTIC CEM**

2. Numer typu, partia, seria lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego zgodnie z art. 11 ust. 4:
PRODUKT PŁYNNY HYDROIZOLUJĄCY, W DYSERSJI (DM)

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowanie wyrobu budowlanego, zgodnie z odpowiednią zharmonizowaną specyfikacją techniczną, zgodnie z przewidywaniami producenta:

Zgodny z normą EN 14891:2012 PŁYNNY PRODUKTY HYDROIZOLACYJNE DO UŻYTKU POD PŁYTKI CERAMICZNE KLEJONE

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

ICN SRL PIAZZA SIGNINA, 6 04010 CORI (LT) – P.IVA 05689741006 – www.naici.it

5. Nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowany znak towarowy i adres producenta zgodnie z art. 11 ust 5:

SYSTEM 4

SYSTEM 3 NA WODOSZCZELNOŚĆ

6. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

Laboratorium badawcze notyfikowane TECHNICKY A ZKUSEBNEI USTAV STAVEBNI "- PRAHA -N °: 1020, określiło rodzaj produktu na podstawie badań na próbkach pobranych przez producenta, zgodnie z SYSTEMEM 3,

przeprowadził testy zgodnie z metodami badań określonymi w: EN 14891: 2012.

i wydał

Certyfikat badania obliczeniowego nr. A 020-032768

7. Wykonane deklaracje:

PODSTAWOWE CHARAKTERYSTYKI	WYMAGANIA	METODA BADAŃ	WYDAJNOŚĆ
Initial tensile adhesion strenght	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	A.6.2	-
Tensile adhesion strength after water conctat	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	A.6.3 o A.6.4	-
Tensile adhesion strength after heat ageing	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	A.6.5	-
Tensile adhesion strength after freeze-thaw cycles	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	A.6.6	-
Tensile adhesion strength after conctat with lime water	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	A.6.9	-
Waterproofing	No penetration and weigth gain $\leq 20\text{g}$.	A.7	0.1 – NO PENETRATION
Crack bridging ability at low under standard conditions (+ 23°C)	$\geq 0,75 \text{ mm}$	A.8.2	$\geq 0,96 \text{ mm}$
Dangerous substances	-	-	within legal limits

8. Działanie produktu, o którym mowa w pkt 1 i 2, jest zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi, o których mowa w pkt 7.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana jest na wyłączną odpowiedzialność producenta, o którym mowa w punkcie 4.

Podpisano w imieniu producenta, przez: Patrizia Agnoni – Wyłączny Administrator

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Nettuno 1 lipca 2013

(miejsce i data)



(podpis)

OZNAKOWANIE CE ZGODNIE Z CPR 305/2011 ORAZ EN 14891: 2012

	Manufacturer: ICN SRL PIAZZA SIGNINA, 6 04010 CORI (LT) www.naici.it
15 Nr. DOP 4743NAICEM EN 14891-2012 NAILASTIC CEM <i>Liquid-applied water impermeable products for use beneath ceramic tiling bonded with adhesives</i>	
Initial tensile adhesion strenght:	≥ 0,5 N/mm ²
Waterproofing:	No penetration
Crack bridging ability at low under standard conditions (+ 23°C) :	≥ 0,96 mm
Tensile adhesion strength after heat ageing:	≥ 0,5 N/mm ²
Tensile adhesion strength after water conctat:	≥ 0,5 N/mm ²
Tensile adhesion strength after conctat with lime water:	≥ 0,5 N/mm ²
Tensile adhesion strength after freeze-thaw cycles:	≥ 0,5 N/mm ²
Dangerous substances:	within legal limits