

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH n. 4747N200H

1. Kod identyfikacyjny unikalnego produktu typu: **NAIFLOOR 200 H**

2. Numer typu, partia, seria lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego zgodnie z art. 11 ust. 4:

Powłoka epoksydowa na bazie wody do wnętrz

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowanie wyrobu budowlanego, zgodnie z odpowiednią zharmonizowaną specyfikacją techniczną, zgodnie z przewidywaniami producenta:

Zgodnie z normą EN 13813:2002 Materiały do betonu na bazie żywicy syntetycznej do użytku posadzek wewnętrznych

4. Nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowany znak towarowy i adres producenta zgodnie z art. 11 ust 5:

C.C.I.A.A. REA LT 176177 – P.IVA 05689741006 – www.naici.it

5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:

SYSTEM 4

6. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

Laboratorium badawcze notyfikowane TECHNICKY A ZKUSEBNEI USTAV STAVEBNI "- PRAHA -N °: 1020, określiło rodzaj produktu na podstawie badań na próbkach pobranych od producenta, zgodnie z SYSTEMEM 4,

przeprowadził testy zgodnie z metodami badań określonymi w: EN 13813:2002.

I wydał:

Certyfikat badania obliczeniowego nr. A 020-032903

7. Wykonane deklaracje::

PODSTAWOWE CHARAKTERYSTYKI	METODA BADAŃ	NORMA
REAKCJA NA OGIEŃ	KLASA F	EN 13813:2002
UWOLNIENIE SUBSTANCJI KOROZJI	SR	
ODPORNOŚĆ MECHANICZNA	NPD	
ODPORNOŚĆ NA ODPADY	NPD	
SIŁA PRZYSZŁOŚCI DLA BEZPOŚREDNIEGO NAPĘDU	≥B 5,0	
ODPORNOŚĆ NA UDERZENIE	NPD	
IZOLACJA DŹWIĘKOWA	NPD	
POCHŁANIANIE DŹWIĘKU	NPD	
ODPORNOŚĆ TERMICZNA	NPD	
ODPORNOŚĆ CHEMICZNA	NPD	

8. Działanie produktu, o którym mowa w pkt 1 i 2, jest zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi, o których mowa w pkt 7.


Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana jest na wyłączną odpowiedzialność producenta, o którym mowa w punkcie 4.

Podpisano w imieniu producenta, przez: Patrizia Agnoni – Wyłączny Administrator

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Nettuno 1 lipca 2013

(miejsce i data)



(podpis)

OZNAKOWANIE CE ZGODNIE Z CPR 305/2011 ORAZ EN 13813:2002

	C.C.I.A.A. REA LT 176177 www.naici.it																				
15 Nr. DOP: 4747N200H NAIFLOOR 200 H EN 13813:2002 <i>Materiały do betonu na bazie żywic syntetycznej do użytku posadzek wewnętrznych</i> <table> <tr> <td>REAKCJA NA OGIEŃ</td><td>KLASA F</td></tr> <tr> <td>UWOLNIENIE SUBSTANCJI KOROZJI</td><td>SR</td></tr> <tr> <td>ODPORNOŚĆ MECHANICZNA</td><td>NPD</td></tr> <tr> <td>ODPORNOŚĆ NA ODPADY</td><td>NPD</td></tr> <tr> <td>SIŁA PRZYSZŁOŚCI DLA BEZPOŚREDNIEGO NAPĘDU</td><td>≥B 5,0</td></tr> <tr> <td>ODPORNOŚĆ NA UDERZENIE</td><td>NPD</td></tr> <tr> <td>IZOLACJA DŹWIĘKOWA</td><td>NPD</td></tr> <tr> <td>POCHŁANIANIE DŹWIĘKU</td><td>NPD</td></tr> <tr> <td>ODPORNOŚĆ TERMICZNA</td><td>NPD</td></tr> <tr> <td>ODPORNOŚĆ CHEMICZNA</td><td>NPD</td></tr> </table>		REAKCJA NA OGIEŃ	KLASA F	UWOLNIENIE SUBSTANCJI KOROZJI	SR	ODPORNOŚĆ MECHANICZNA	NPD	ODPORNOŚĆ NA ODPADY	NPD	SIŁA PRZYSZŁOŚCI DLA BEZPOŚREDNIEGO NAPĘDU	≥B 5,0	ODPORNOŚĆ NA UDERZENIE	NPD	IZOLACJA DŹWIĘKOWA	NPD	POCHŁANIANIE DŹWIĘKU	NPD	ODPORNOŚĆ TERMICZNA	NPD	ODPORNOŚĆ CHEMICZNA	NPD
REAKCJA NA OGIEŃ	KLASA F																				
UWOLNIENIE SUBSTANCJI KOROZJI	SR																				
ODPORNOŚĆ MECHANICZNA	NPD																				
ODPORNOŚĆ NA ODPADY	NPD																				
SIŁA PRZYSZŁOŚCI DLA BEZPOŚREDNIEGO NAPĘDU	≥B 5,0																				
ODPORNOŚĆ NA UDERZENIE	NPD																				
IZOLACJA DŹWIĘKOWA	NPD																				
POCHŁANIANIE DŹWIĘKU	NPD																				
ODPORNOŚĆ TERMICZNA	NPD																				
ODPORNOŚĆ CHEMICZNA	NPD																				