

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH n. 4744 TRAFFICO

1. Kod identyfikacyjny produktu- typ: **TRAFFICO**

2. Numer typu, partii, serii lub inny element pozwalający na identyfikację wyrobu budowlanego w rozumieniu artykułu 11, paragraf 4:

Jednoskładnikowa, barwna powłoka żywiczna, do ruchu kołowego, do powierzchni asfaltowych, betonowych lub wyłożonych płytkami.

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego, zgodnie z odpowiednią zharmonizowaną specyfikacją techniczną, przewidziane przez producenta:

Zgodnie z Normą EN 13813:2002 MATERIAŁY POWŁOKOWE NA BAZIE ŻYWICY SYNTETYCZNEJ DO STOSOWANIA NA POSADZKI WEWNĘTRZNE

4. Nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowany znak towarowy i adres producenta w rozumieniu art. 11 ust. 5:

NAICI ITALIA – P.I. 02815240599– www.naici.it

5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:

SYSTEM 4

6. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego zakresem normy zharmonizowanej:

Certyfikowane laboratorium badawcze TECHNICKY A ZKUSEBNEI USTAV STAVEBNI' - PRAHA –N°: 1020 określiło typ wyrobu na podstawie badań typu na próbkach pobranych przez producenta, zgodnie z SYSTEMEM 4, zgodnie z metodami badań określonymi w normie: EN 13813:2002 i wydało

Certyfikat z badania N. A 020-032903

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI	WYMÓG	NORMA
REAKCJA NA OGIEŃ	KLASA F	EN 13813:2002
UWALNIANIE SUBSTANCJI ŻRĄCYCH	SR	
WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNA	NPD	
ODPORNOŚĆ NA ZUŻYCIE	NPD	
SILA PRZYZCZEPNOŚCI	≥B 2,7	
ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA	NPD	
IZOLACJA AKUSTYCZNA	NPD	
POCHŁANIANIE DŹWIĘKU	NPD	
WYTRZYMAŁOŚĆ CIEPLNA	NPD	
ODPORNOŚĆ CHEMICZNA	NPD	

8. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami deklarowanymi w pkt 7.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

Podpisano w imieniu i na rzecz producenta przez: Patrizia Agnoni – Amministratore Unico
(nome e funzioni)

Nettuno 1 luglio 2015
(luogo e data del rilascio)


(firma)

OZNAKOWANIE CE ZGODNIE Z CPR 305/2011 I EN 13813:2002

 1020	NAICI ITALIA SRL NETTUNO (RM) - ITALY www.naici.it																				
15 Nr. DOP: 4744TRAFFICO TRAFFICO EN 13813:2002 <i>Materiały powłokowe na bazie żywicy syntetycznej do stosowania na podsadzkach wewnętrznych EN 13813:2002</i> <table> <tr> <td>Reakcja na ogień:</td><td>KLASA F</td></tr> <tr> <td>Uwalnianie substancji żrących:</td><td>SR</td></tr> <tr> <td>Wytrzymałość mechaniczna:</td><td>NPD</td></tr> <tr> <td>Odporność na zużycie:</td><td>NPD</td></tr> <tr> <td>Siła przyczepności:</td><td>≥ B 2,7</td></tr> <tr> <td>Odporność na uderzenia:</td><td>NPD</td></tr> <tr> <td>Izolacja akustyczna:</td><td>NPD</td></tr> <tr> <td>Pochłanianie dźwięku:</td><td>NPD</td></tr> <tr> <td>Wytrzymałość cieplna:</td><td>NPD</td></tr> <tr> <td>Odporność chemiczna:</td><td>NPD</td></tr> </table>		Reakcja na ogień:	KLASA F	Uwalnianie substancji żrących:	SR	Wytrzymałość mechaniczna:	NPD	Odporność na zużycie:	NPD	Siła przyczepności:	≥ B 2,7	Odporność na uderzenia:	NPD	Izolacja akustyczna:	NPD	Pochłanianie dźwięku:	NPD	Wytrzymałość cieplna:	NPD	Odporność chemiczna:	NPD
Reakcja na ogień:	KLASA F																				
Uwalnianie substancji żrących:	SR																				
Wytrzymałość mechaniczna:	NPD																				
Odporność na zużycie:	NPD																				
Siła przyczepności:	≥ B 2,7																				
Odporność na uderzenia:	NPD																				
Izolacja akustyczna:	NPD																				
Pochłanianie dźwięku:	NPD																				
Wytrzymałość cieplna:	NPD																				
Odporność chemiczna:	NPD																				