

Cleanfix

Promotor przyczepności- środek czyszczący do aplikacji reaktywnych powłok żywicznych

Opis

CLEANFIX jest promotorem przyczepności do podłoża ceramicznych i marmurowych, stosowanym przed aplikacją specjalistycznych reaktywnych powłok żywicznych, umożliwiając ich bezpośrednią przyczepność.

Dzięki podwójnemu działaniu aktywująco-odtłuszczającemu usuwa na sucho pozostałości typowych zabrudzeń i zanieczyszczeń, zapewniając bezpieczną bazę do uzyskania przyczepności.

Połączone działanie przygotowująco- czyszczące pozwala w niektórych przypadkach uniknąć inwazyjnego przygotowania mechanicznego, które powoduje powstawanie pyłu, oraz zrezygnować z zastosowania gruntów szepnych, upraszczając cykl aplikacji i skracając czas pracy.

Formuła została opracowana do stosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.

Zastosowanie

CLEANFIX przeznaczony jest do przygotowania i czyszczenia powierzchni ceramicznych i marmurowych przed aplikacją reaktywnych powłok żywicznych, takich jak: akrylowe, epoksydowe, poliuretanowe, alkidowe.

Produkt usuwa powierzchniowe zabrudzenia i pozostałości mogące pogorszyć przyczepność. Stosowany jest w sytuacjach, gdy chce się uniknąć inwazyjnego przygotowania mechanicznego oraz stosowanie gruntu, zapewniając jednocześnie przyczepność powłok żywicznych.

Może być stosowany na posadzkach oraz na okładzinach ściennych, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.

Jest kompatybilny z następującymi produktami wykończeniowymi Naici:

- LO SMALSTONE PŁYTKI i CEMENT
- TRAFFICO
- MATÈRIKA
- PRÀTIKA
- NAIRETAN 200 H
- NAIRETAN 200 HP
- NAIRETAN 200
- NAIRETAN 200 POLIURETANICO/P
- NAIRETAN FOOD/P

Zalety

- Redukcja etapów pracy
W określonych przypadkach eliminuje konieczność przygotowania mechanicznego i stosowania gruntów.

- Lepsza przyczepność powłok reaktywnych
Optymalizuje przygotowanie podłoża i zwiększa kompatybilność powierzchni.
- Skuteczne czyszczenie
Usuwa typowe zabrudzenia i pozostałości utrudniające przyczepność.
- Obniżenie kosztów systemu
Mniej etapów roboczych i bardziej ekonomiczne wykonanie.

Sposób użycia

Jakość podłoża

Podłoże musi być: stabilne, zwarte, wolne od wykwitów, od wilgoci, olejów i tłuszczów przemysłowych, od resztek wapna i cementu. Wszelkie luźne elementy oraz stare powłoki należy usunąć, aby nie pogorszyły przyczepności.

Przygotowanie produktu:

Produkt jest gotowy do użycia.

Sposób aplikacji:

Zwilżyć szmatkę produktem i rozprowadzić go na powierzchni, aż do odparowania.

Przed nałożeniem warstwy wykończeniowej należy odczekać około 1 godziny, aby produkt całkowicie odparował.

Należy przestrzegać maksymalnego czasu 12 godzin, unikając kontaktu z wodą, opadami atmosferycznymi i wilgocią.

Dane techniczne

PARAMETRY	WARTOŚCI
Typ	detergent aktywujący
Wygląd	przezroczysta ciecz
Gęstość	0,8 g/cm ³
Zużycie	ok. 25 g/m ²
Temperatura stosowania	od + 5 °C do 35 °C
Czas schnięcia (23°C - U.R. 60-65%)	2-3 minuty
Przechowywanie	1 rok
PRZYZCZEPNOŚĆ DO PŁYTEK I MARMURU	
Lo Smaltone płytki i cement	2,3 Mpa
Traffico	1,9 Mpa
Matèrika	2,5 Mpa

Pràtika	2,5 Mpa
Nairetan 200 H	3 Mpa
Nairetan 200 HP	2,5 Mpa
Nairetan 200	3 Mpa
Nairetan 200 Poliuretanic/P	2,5 Mpa
Nairetan Food/P	3 Mpa

Opakowania

L 1 - 5

Środki Ostrożności

Podczas stosowania należy zapewnić dobrą wentylację.

Po aplikacji należy unikać kontaktu powierzchni z wodą, deszczem lub wilgocią, ponieważ może to wpłynąć negatywnie na właściwości produktu.

Stosować tylko na zalecanych podłożach i z przeznaczonymi do tego celu warstwami wykończeniowymi.

Podczas stosowania należy nosić rękawice i okulary ochronne oraz zachować wszelkie niezbędne środki ostrożności. Aby uzyskać więcej informacji na temat bezpiecznego stosowania produktu, zalecamy zapoznanie się z najnowszą wersją karty charakterystyki.

Zawsze należy sprawdzać najnowszą wersję karty technicznej. Nie wprowadzać wody do produktu.

Podsumowanie

Przygotowanie powierzchni ceramicznych lub marmurowych o niskiej lub zerowej chłonności poprzez nakładanie preparatu do przygotowywania powierzchni o nazwie CLEANFIX (Naici) za pomocą szmatki, przy średnim zużyciu około 25 g/m². Produkt dzięki podwójnemu działaniu aktywująco-odtłuszczającemu usuwa pozostałości typowych zabrudzeń i umożliwia bezpośrednią przyczepność powłok z żywic reaktywnych akrylowych, epoksydowych, poliuretanowych i alkidowych.

Niniejsza dokumentacja jest zgodna z naszą najlepszą wiedzą na temat produktu. Niniejsza dokumentacja jest zgodna z naszą najlepszą wiedzą na temat produktu. Ze względu na brak możliwości kontroli warunków stosowania produktu w różnych wariantach użytkowania firma NAICI nie ponosi odpowiedzialności za sposób jego zastosowania.

NAICI POLSKA Sp. z o.o. Ul. Mikołaja Reja 110/ H47 - 55-010 Smardzów

Wyprodukowany w Fabryce: NETTUNO – ROMA – ITALIA

www.naici.pl