

NAIPRIMER 45

Podkład gruntujący na bazie rozpuszczalnika

Opis

NAIPRIMER 45 charakteryzuje się taką samą płynnością jak rozpuszczalnik. Aplikowany na każdej powierzchni budowlanej suchej, stanowi odpowiedni podkład dla kolejnych powłok lub hydroizolacji na bazie wodnej lub na bazie rozpuszczalnika. NAIPRIMER 45 jest doskonałym środkiem konsolidującym.

Dane techniczne

JEDNOSKŁADNIKOWY	
Wygląd	ciecz
Kolor	bezbarwny
Ciężar właściwy	0,90
Pyłosuchość	10'-15' przy 25°C
Temperatura stosowania	od 0°C do 35°C
Wydajność grubości	0.2 mm/l/m ²
Średnie zużycie	Na cement 150 – 250 gr/m ²
Przechowywanie	1 rok w zamkniętych pojemnikach

Sposób użycia

Przygotowanie

NAIPRIMER 45 jest gotowy do użycia

Aplikacja

Aplikowany na powierzchni budowlane odpowiednio przygotowane, podłoże musi być suche i czyste. Należy starannie usunąć wszystkie części niespójne: olej, tłuszcz, pleśń i wszystko co może stanowić zagrożenie dla doskonałej przyczepności produktu. Nałożyć pierwszą warstwę produktu wałkiem lub pędzlem (nie airless) na powierzchnię idealnie suchą. Odczekać kilka minut, nie więcej niż 3-4 godziny i przejść do aplikacji wybranego przez nas systemu.

Ostrzeżenia

W trakcie korzystania z NAIPRIMER 45 należy dostosować się do wszystkich ogólnych zasad dotyczących pracy z rozpuszczalnikami. W przypadku kontaktu z oczami należy przemyć je dużą ilością wody. Unikać kontaktu produktu ze skórą. Zaleca się stosowanie rękawic ochronnych.

Opakowania

Litry 1– 5 – 10 –20

Podsumowanie

Gruntowanie powierzchni budowlanych za pomocą gruntu konsolidującego – na bazie rozpuszczalnika, typu NAIPRIMER 45 – Naici – nakładany za pomocą wałka lub pędzla.

Niniejsza dokumentacja jest zgodna z naszą najlepszą wiedzą na temat produktu. Brak możliwości wykonania kontroli podczas stosowania produktu w wielu wariantach użytkowania, NAICI nie ponosi odpowiedzialności wynikających ze sposobu użytkowania produktu.

www.naici.pl