

COLOR BIT

Środek ochronny, kolorowy, jednoskładnikowy w dyspersji wodnej do nawierzchni bitumicznych

Opis

COLOR BIT to środek ochronny jednoskładnikowy, kolorowy na bazie żywic syntetycznych i specjalnych dodatków w dyspersji wodnej. Opracowany w celu zagwarantowania doskonałego pokrycia oraz doskonałej przyczepności do podłoża. Jest szczególnie odporny na kwaśne deszcze, czynniki atmosferyczne i promieniowania UV. Po wysuszeniu, posiada dobrą odporność na obciążenie ruchem pieszym.

Zastosowanie

COLOR BIT jest zwykle stosowany jako kolorowy środek ochronny pap bitumicznych, jak również do powierzchni cementowych i tynków. Jego wysoka elastyczność stabilizuje mikro przesunięcia pap bitumicznych.

Sposób użycia

Przygotowanie podłoża:

Na podłoża cementowe: Należy starannie usunąć wszystkie części niespójne: olej, tłuszcz i wszystko co może stanowić zagrożenie dla doskonałej przyczepności produktu; ewentualne uszkodzenia, nierówności należy wcześniej wyrównać za pomocą odpowiedniej zaprawy cementowej i zaczynu gruntującego.

Na papy bitumiczne zgrzewalne modyfikowane: Podłoże musi być dokładnie wyczyszczone i wysuszone. Ewentualne uszkodzenia lub nierówności należy wyrównać przy użyciu zaprawy cementowej i zaczynu gruntującego.

Zastosowanie produktu:

Produkt aplikuje się wałkiem, pędzlem, szczotką lub airless. COLOR BIT jest aplikowany bez konieczności gruntowania.

Na podłoża cementowe, aplikuje się pierwszą warstwę COLOR BIT rozcieńczony z wodą w proporcji od 20 do 30 %. Po wysuszeniu, aplikować drugą warstwę, rozcieńczony z 5% wody. Na papach bitumicznych modyfikowanych: COLOR BIT można rozcieńczyć maksymalnie z 10% wody.

Dane techniczne

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| Kolor | Biały, czerwony, szary, zielony |
| Ciężar właściwy | 1,750 km/lt |
| Odporność mechaniczna | dobra |
| Odporność na ścieranie | dobra |
| Temperatura aplikacji | Od +5°C do +35°C |
| Rozcieńczanie | Czysta woda |
| Zużycie | 0,300 kg/m ² |

Opakowania

Kg 5 - 10 - 20

Ostrzeżenia

Nie należy stosować COLOR BIT przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych, oraz w prognozowanych opadów deszczu. Należy unikać zastojów wody, jeśli są obecne należy wyeliminować. Nie stosować na nowe papy bitumiczne, należy odczekać co najmniej 3 miesiące od ich nałożenia. Przechowywać opakowanie w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu. COLOR BIT należy chronić przed mrozem, stosować w temperaturze pomiędzy +10°C a+35°C.

Niniejsza dokumentacja jest zgodna z naszą najlepszą wiedzą na temat produktu. Brak możliwości wykonania kontroli podczas stosowania produktu w wielu wariantach użytkowania, NAICI nie ponosi odpowiedzialności wynikających ze sposobu użytkowania produktu.

NAICI POLSKA Sp. z o.o. Żeromskiego 5, 58-260 BIELAWA – POLSKA

Wyprodukowany w Fabryce: NETTUNO – ROMA – ITALIA

www.naici.pl