

NAIDRY STONE

Produkt wzmacniający i hydroizolujący do kamieni naturalnych, klinkieru i cegły dekoracyjnej. Produkt o efekcie wilgotnym i przezroczystym.

Opis

NAIDRY STONE jest produktem używanym do hydroizolacji, wzmacniania i upiększania wszelkiego rodzaju powierzchni z kamienia naturalnego (typu szary tuf wulkaniczny, tuf, klinkier, kamień wapienny, itp.) jak i różnego rodzaju cegły dekoracyjne.

Po aplikacji jest on doskonałym hydroizolantem niewchłaniającym i odpornym na zatluszczenia i oleje. Dający powierzchni piękny wilgotny aspekt. Produkt izoluje fugi i wypełnienia cementowe.

Cechy

JEDNOSKŁADNIKOWY	
Wygląd	ciecz
Kolor	bezbarwny
Czas wstępnego schnięcia	5-6 godzin
Czas dojrzewania	3-5 dni
Końcowy wygląd	wyraźny wilgotny efekt
Zużycie	250-500 gr/m ² (w zależności od chłonności powierzchni)

Przygotowanie

NAIDRY STONE jest gotowy do użycia.

Sposób użycia

Powierzchnia musi być czysta i sucha. Wlać NAIDRY STONE do pojemnika szklanego, metalowego lub ceramicznego. Nakładać równomiernie wałkiem lub pędzlem z

krótkim włosiem. Powtórzyć aplikację po 8-12 godzinach. Najlepsze rezultaty osiąga się po nałożeniu 2 lub 3 warstwa produktu.

Ostrzeżenia

Łatwo palny.
Szkodliwy dla dróg oddechowych, skóry i przewodu pokarmowego.
Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
Nie wyrzucać resztek do kanalizacji.
Benzol – nieobecny.
Metylobenzen i dimetylobenzen poniżej 45%.

Opakowania

L. 1x 24 szt.
L. 5x 6 szt.
L. 10x 1 szt.
L. 20x 1 szt.

Podsumowanie

Środek wzmacniający oleo-hydrofobowy, nadający efekt wilgoci, do kamienia naturalnego (tufu, szarego tufu wulkanicznego, kamienia wapiennego, itp.) i różnego rodzaju cegieł dekoracyjnych. Z impregnatem na bazie żywic, typ NAIDRY STONE – Naici -. Do nakładania za pomocą wałka, pędzla lub spryskiwacza. Średnie zużycie 250-500 gr/m² (po uprzednim wyczyszczeniu i całkowitym osuszeniu powierzchni).