

NAIPLUS SYNT

Syntetyczny lateks uniwersalny uszlachetniacz do betonu

Opis

NAIPLUS SYNT to emulsja syntetycznych żywic poprawiająca przyczepność do betonu, używany we wszystkich zastosowaniach zapraw cementowych, zapewnia wysoką elastyczności, przyczepności, wodoszczelność i odporność na mróz.

Właściwości

JEDNOSKŁADNIKOWY

Konsystencja	ciecz
Kolor	biały
Ciężar właściwy	1.0
Sucha masa	25%
Temp.	min. +3°C
Przechowywanie	1 rok w zamkniętych opakowaniach w temp. pomiędzy +5°C a +35°C

Przygotowanie

NAIPLUS SYNT jest gotowy do użycia.

Aplikacja

NAIPLUS SYNT dodawany jest do zaprawy w proporcjach od 5% do 20% cementu, w zależności od wymaganej zaprawy.

Ostrzeżenia

Nie stosować w temp. poniżej 0°C

Unikać bezpośredniego kontaktu z miedzią i manganem.

Po użyciu należy dokładnie zamknąć pojemniki.

Opakowania

- L. 1 x 24 szt.
- L. 5 x 6 szt.
- L. 10 x 1 szt.
- L. 25 x 1 szt.
- L. 100 x 1 szt.

Podsumowanie

Uszlachetniacz do betonu z wiążącym lateksem, typ NAIPLUS SYNT – Naici – do betonu, zapraw lub tynków.

Niniejsza dokumentacja jest zgodna z naszą najlepszą wiedzą na temat produktu. Brak możliwości wykonania kontroli podczas stosowania produktu w wielu wariantach użytkowania, NAICI nie ponosi odpowiedzialności wynikających ze sposobu użytkowania produktu.