

RE-MOVE

Uniwersalny środek antyadhezyjny do betonu

Opis

Jest to produkt o niezwyklej skuteczności, składający się z elementów trójwartościowych nienasyconych, funkcjonalnie ze sobą połączonych cząsteczkami, które tworzą niewidoczną powłokę, zwiększając jednocześnie jego skuteczność i pożądany efekt.

Właściwości

JEDNOSKŁADNIKOWY

Wygląd	ciecz
Kolor	kości słoniowej
Ciężar właściwy	0,950
Lepkość tix.	1.500 mikronów
Czas schnięcia	1 godzina
Średnie zużycie	ok. 100gr/m ²
Przechowywanie	1 rok w zamkniętym pojemniku

Przygotowanie

Na drewnie:	rozcieńczyć 1: 10 z wodą
Na stali:	rozcieńczyć 1: 2 lub sam

Sposób użycia

Aplikować RE-MOVE samodzielnie lub rozcieńczony, w zależności od rodzaju powierzchni deskowania i form, wałkiem, pędzlem lub natryskiem. Forma jest już gotowa do użytku po godzinie. Aplikacja RE-MOVE wystarcza na dwa użycia, zapewniają łatwe rozformowanie elementu i gwarantują jakość powierzchni betonu wymaganą do wykończenia.

Opakowania

- L. 5x 6szt.
- L. 10x 1 szt.
- L. 25x 1 szt.
- L. 100x 1 szt.

Podsumowanie

Obróbka deskowania do uwalniania betonu przy zastosowaniu środka antyadhezyjnego typu RE-MOVE – Naici-.

Niniejsza dokumentacja jest zgodna z naszą najlepszą wiedzą na temat produktu. Brak możliwości wykonania kontroli podczas stosowania produktu w wielu wariantach użytkowania, NAICI nie ponosi odpowiedzialności wynikających ze sposobu użytkowania produktu.