



CLEANFIX

Promotore di adesione detergente per l'applicazione di rivestimenti in resina reattivi.

Consumo

25 g/m²

Asciugatura

2-3 minuti (23°C)

Confezioni

1 L • 5 L

DESCRIZIONE

CLEANFIX è un promotore di adesione per supporti in ceramica e marmo, da usare prima dell'impiego di specifici rivestimenti in resina reattivi, consentendone l'adesione diretta. Tramite la doppia azione attivante-sgrassante, rimuove a secco residui di sporco generico e le impurità comuni, garantendo una sicura base d'adesione.

L'azione combinata preparatoria-detergente, consente in determinati casi di evitare, sia preparazioni meccaniche invasive che generano la formazione di polvere, sia l'impiego di fondi ancoranti generalmente previsti, semplificando il ciclo applicativo e riducendo i tempi di lavorazione.

La formulazione è studiata per essere impiegato sia in ambienti interni, che esterni.

DESTINAZIONE D'USO

CLEANFIX è destinato alla preparazione e pulizia di superfici in ceramica e marmo prima dell'applicazione di rivestimenti in resina reattivi in genere, di natura acrilica, epossidica, poliuretanica, alchidica.

Rimozione dello sporco generico superficiale e residui che possono compromettere l'adesione. Interventi in cui si desidera sia evitare preparazioni invasive, sia l'utilizzo di un primer garantendo comunque l'adesione di specifici rivestimenti in resina di finitura. Può essere utilizzato su pavimentazioni e rivestimenti a parete sia in ambienti interni che esterni.

CLEANFIX è compatibile con i seguenti rivestimenti Naici:

- LO SMALTONE PIASTRELLE E CEMENTO • TRAFFICO
- MATÈRIKA • PRÀTIKA • NAIRETAN 200 H • NAIRETAN 200 HP
- NAIRETAN 200 • NAIRETAN 200 POLIURETANICO/P
- NAIRETAN FOOD/P

VANTAGGI

- Riduzione delle fasi di lavoro: In casi specifici, elimina la necessità di preparazioni meccaniche invasive e del primer ancorante previsto.
- Miglior adesione dei rivestimenti reattivi: ottimizza la preparazione del supporto incrementando la compatibilità superficiale.
- Efficienza di pulizia: rimuove lo sporco più comune e residui che ostacolano l'adesione.
- Riduzione dei costi di sistema: fasi di lavorazione ridotte, lavorazioni più economiche.

MODALITÀ DI UTILIZZO

Qualità del supporto

Il supporto deve risultare stabile, integro, esente da efflorescenze, umidità, oli e grassi industriali, residui di calce, cemento, parti in via di distacco, precedenti trattamenti che possano compromettere l'adesione del successivo rivestimento.

Preparazione del prodotto

Il prodotto è pronto all'uso.

Applicazione del materiale

Inumidire un panno con il prodotto e stenderlo sulla superficie fino all'evaporazione dello stesso. Prima di procedere alla posa in opera del successivo rivestimento di finitura, attendere un periodo di tempo di circa 1h, in modo da consentire la completa evaporazione del prodotto, rispettando il limite massimo di 12 ore evitando il contatto con acqua, precipitazioni ed umidità.

DATI TECNICI

DATI PRODOTTO	
Tipologia	detergente attivatore
Aspetto	liquido trasparente
VOC	DIR 2004/42/CE: PRIMER FISSANTI (BS). Valore limite ue per questo prodotto (cat. A/h): 750 g/L. CLEANFIX contiene max 750 g/L di VOC
Conservazione	12 mesi dalla data di produzione conservato in imballi originali, in luogo asciutto ad una temperatura compresa tra +5 e +35 °C
DATI APPLICATIVI	
Peso specifico	0,8 g/cm ³
Consumo	25 g/m ²
Temperatura di utilizzo	da + 5 °C a 35 °C
Asciugatura (23°C - U.R. 60-65%)	2-3 minuti
ADESIONE	
PIASTRELLE E MARMO	
Lo Smaltone piastrelle e cemento	2,3 Mpa
Traffico	1,9 Mpa
Matèrika	2,5 Mpa
Pràtika	2,5 Mpa
Nairetan 200 H	3 Mpa
Nairetan 200 HP	2,5 Mpa
Nairetan 200	3 Mpa
Nairetan 200 Poliuretano/P	2,5 Mpa
Nairetan Food/P	3 Mpa

La presente scheda è in base alle ns. migliori conoscenze del prodotto. Non potendo esercitare alcun controllo sulla applicazione del medesimo ed essendo molteplici le varianti di utilizzo, NAICI non si assume alcuna responsabilità sull'uso del prodotto.
Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito naici.it o contattare ufficiotecnico@naici.it

CONFEZIONI

1 L • 5 L

AVVERTENZE

Durante l'utilizzo consentire una buona areazione degli ambienti.

In presenza di fughe tra le piastrelle, evitare di imbibire le stesse con CLEANFIX, in modo da evitare problematiche derivanti dell'evaporazione del prodotto.

Dopo l'applicazione, evitare qualsiasi contatto della superficie con acqua, pioggia o umidità, in quanto le proprietà del prodotto saranno compromesse.

Utilizzare sui supporti consentiti e con i rivestimenti di finitura previsti.

Durante l'utilizzo, indossare i guanti e occhiali protettivi, utilizzare tutte le necessarie precauzioni.

Per ulteriori e complete informazioni riguardo l'utilizzo, in modo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della scheda di sicurezza.

Verificare sempre l'ultima versione aggiornata della scheda tecnica.

Tassativamente non introdurre acqua nel prodotto.

VOCE DI CAPITOLATO

Preparazione di supporti a scarso o nullo assorbimento in ceramica o marmo, mediante l'applicazione con un panno del preparatore di superfici denominato CLEANFIX (Naici), per un consumo medio di circa 25 g/m², il quale con la doppia azione attivante-sgrassante, rimuove residui di comune sporco e consente l'adesione diretta di rivestimenti in resina reattivi di natura acrilica, epossidica, poliuretanica e alchidica.

La presente scheda è in base alle ns. migliori conoscenze del prodotto. Non potendo esercitare alcun controllo sulla applicazione del medesimo ed essendo molteplici le varianti di utilizzo, NAICI non si assume alcuna responsabilità sull'uso del prodotto.

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito naici.it o contattare ufficiotecnico@naici.it