Color Bit

Protettivo colorato monocomponente all'acqua per manti bituminosi

Descrizione

COLOR BIT è un protettivo colorato monocomponente, a base di resine sintetiche e speciali cariche in emulsione acquosa, studiato per garantire un particolare potere coprente ed un'ottima adesione al supporto. E' particolarmente resistente alle piogge acide, agli agenti atmosferici, ed ai raggi UV. Buona la resistenza al pedonamento dopo la sua asciugatura.

Impiego

COLOR BIT viene normalmente usato come protettivo colorato per membrane bituminose preformate, idoneo anche per supporti cementizi (pedonabili – ad uso sportivo) e intonaci. Le sue caratteristiche di flessibilità permettono di assorbire eventuali micromovimenti delle guaine bituminose.

Modi d'uso

Preparazione del supporto
Su supporti cementizi: tutte le parti incoerenti, oli, grassi e quant'altro possa comprometterne la giusta adesione deve essere rimosso; eventuali lesioni, decompressioni, vanno preventivamente regolarizzate con apposita malta cementizia e boiacca di adesione a base di NAI BY 19.
Su membrane bituminose preformate: il supporto deve essere pulito accuratamente, perfettamente asciutto, qualsiasi presenza di crepe o distaccamenti, vanno ripristinate.

Applicazione del prodotto
COLOR BIT può essere applicato a rullo, pennello, airless. COLOR BIT viene applicato senza l'ausilio del primer.

- *Su fondi cementizi*
  Applicare una prima mano di COLOR BIT diluito con il 20/30% di acqua. Ad asciugatura avvenuta, applicare una seconda mano diluita con il 5% di acqua.
- *Su guaine bituminose preformate*
  COLOR BIT può essere diluito con un massimo di 10% di acqua.

Dati tecnici

PARAMETRO	VALORE
Colore	bianco, rosso, grigio, verde
Peso specifico	1,50 kg/l
Resistenza meccanica	buona
Resistenza all'abrasione	buona
Temperatura di applicazione	+ 5°c - + 35°c
Diluizione	acqua pulita
Consumo	0,300 kg al m^2 circa

Confezioni

Kg 5 - 20

Avvertenze

Non applicare COLOR BIT con condizione climatiche avverse e in prossimità di pioggia, evitare ristagni di acqua, se esistenti provvedere ad effettuare una idonea regolarizzazione. Non applicare su guaine bituminose nuove, è necessario attendere almeno tre mesi dalla loro posa. Conservare le confezioni integre nel loro imballo originale, in ambiente asciutto. COLOR BIT teme il gelo, applicare a temperatura compresa tra +10 e +35 °C.

Assistenza

NAICI, oltre agli uffici commerciali, mette a disposizione della clientela un TEAM DI PERSONALE SPECIALIZZATO per l'assistenza tecnica e l'eventuale applicazione del prodotto.

La presente scheda è in base alle ns. migliori conoscenze sul prodotto. Non potendo esercitare alcun controllo sulla applicazione del medesimo ed essendo molteplici le varianti di utilizzo, NAICI non si assume alcuna responsibilità sull'uso del prodotto. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.naici.it

NAICI ITALIA S.r.l. | Via Chiavari, 35 | 00048 Nettuno (RM) ITALY | Tel. 06 9819416/7 | Fax 06 9819518 | info@naici.it | www.naici.it