



Colorcoat

Rivestimento colorato consolidante all'acqua

Descrizione

COLORCOAT è un rivestimento acrilico pedonabile che, applicato su qualsiasi supporto edile, consolida e riveste pavimentazioni in cls, asfalto, malte cementizie, ecc. Particolarmente indicato per pavimentazioni industriali e sportive.

Caratteristiche

Monocomponente	
Peso specifico	1,3
Resa in spessore	0,51 mm/kg/mq
Secco	66%
Fuori polvere	20-30 min. 0 20 °C
Tempo di maturazione (finale)	7-10 gg. a 20 °C
Tempo di utilizzo del manto	48-72 ore a 20° C
Immagazzinamento	oltre 1 anno a temp. superiore a 0° C:
Consumo medio previsto	400-500 gr/mq
Pulizia attrezzi	con acqua prima della filmazione, con acetone successivamente
Fondo ancorante	NAI 45

Impiego

Come rivestimento estetico e consolidante di pavimentazioni sportive e industriali, superfici in cemento, tappeti di asfalto, ecc. Disponibile in vari colori.

Applicazione

Asportare dalla superficie qualsiasi forma di polvere, unto che non costituisce una buona base di ancoraggio. Applicare a rullo una mano di NAI 45.

Dopo alcuni minuti (non oltre 2-3 ore a 25°C) procedere con la prima mano di COLORCOAT applicato a rullo o airless: in quest'ultimo caso bisognerà diluirlo per evitare intasamenti degli ugelli.

Le successive mani di prodotto vanno applicate entro 24 ore l'una dall'altra per permettere un buon ancoraggio.

Vantaggi

- applicazione semplicissima
- costo molto contenuto
- ottima resistenza all'abrasione e al pedonamento
- ottimali caratteristiche antisdrucchiolo

Confezioni

Kg 5 x 1 pz.
Kg 10 x 1 pz.
Kg 20 x 1 pz.
Kg 25 x 1 pz.

Voce di capitolato

Rivestimento colorato acrilico per pavimentazioni industriali pedonabili, in cls o asfalto, con emulsione tixotropica tipo COLORCOAT - Naici -, applicato a rullo o airless in consumi di ca. 400-500 gr/mq.

Assistenza

NAICI, oltre agli uffici commerciali, mette a disposizione della clientela un TEAM DI PERSONALE SPECIALIZZATO per l'assistenza tecnica e l'eventuale applicazione del prodotto.

La presente scheda è in base alle ns. migliori conoscenze sul prodotto. Non potendo esercitare alcun controllo sulla applicazione del medesimo ed essendo molteplici le varianti di utilizzo, NAICI non si assume alcuna responsabilità sull'uso del prodotto.