



Cover Coat

Protettivo antimacchia per pavimenti da stuccare

Descrizione

E' un prodotto di facilissima applicazione, che una volta steso sulla superficie preserva i vari tipi di pavimentazione dall'adesione dei materiali utilizzati per la sigillatura delle fughe, facilitando la rimozione degli stessi.

Caratteristiche

MONOCOMPONENTE	
Aspetto	liquido
Colore	incolore
Peso specifico	1,02
Resa	a seconda dell'assorbimento del supporto, circa 0,1-0,2 lt/mq
Immagazzinaggio	1 anno in contenitori integri a T° fra +15°C e +35°C

Preparazione

Applicazione

COVER COAT è un prodotto pronto all'uso.

COVER COAT può essere applicato su qualsiasi tipo di supporto assorbente, anche su fondo umido. Il prodotto può essere applicato a rullo, pennello o spruzzo senza particolari cautele. E' sufficiente l'applicazione di una sola mano di prodotto per ottenere l'effetto desiderato. Dopo l'applicazione di COVER COAT, ad asciugatura avvenuta, si può procedere alle operazioni di sigillatura delle fughe con le abituali modalità. A maturazione delle fughe risciacquare il tutto (si consiglia l'uso di NAIDROP).

Avvertenze

COVER COAT ha PH basico. Si consiglia l'uso di guanti.
In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico.
Proteggere gli infissi ed i vetri dal contatto con il prodotto.

Confezioni

- lt. 1x 24 pz.
- lt. 5 x 6 pz.
- lt. 10 x 1 pz.
- lt. 25 x 1 pz.

Voce di capitolato

Protezione per pavimenti dall'adesione di materiale sigillante per fughe, da applicarsi prima della normale sigillatura.

Assistenza

NAICI, oltre agli uffici commerciali, mette a disposizione della clientela un TEAM DI PERSONALE SPECIALIZZATO per l'assistenza tecnica e l'eventuale applicazione del prodotto.

La presente scheda è in base alle ns. migliori conoscenze sul prodotto. Non potendo esercitare alcun controllo sulla applicazione del medesimo ed essendo molteplici le varianti di utilizzo, NAICI non si assume alcuna responsabilità sull'uso del prodotto.