



Dry 28

Idrorepellente non filmante per verticali

Descrizione

Il DRY 28 é un prodotto che preserva il supporto edile sul quale verrà applicato, dall'umidità, dalla pioggia battente e da qualsiasi attività metereologica, i manufatti trattati con DRY 28 mantengono il loro aspetto primitivo.

Caratteristiche

MONOCOMPONENTE	
Aspetto	liquido
Colore	trasparente
Peso specifico	0,765
Tempo di essiccazione	2 ore a 25° C
Tempo di sovrapposizione	30' a 25° C
natura	silossanica
Consumo	in funzione del supporto, circa 250-350 gr/mq.
Preparazione	Immagazzinaggio 1 anno in contenitori integri

Preparazione

Il prodotto è pronto all'uso

Applicazione

Sulla superficie perfettamente pulita ed asciutta applicare il prodotto a rullo o a pennello. Applicare almeno due mani di DRY 28, avendo cura di dare la seconda mano entro 24 ore dalla prima.

Avvertenze

CAS. n. 95-47-6
 CEE n. 601-021-00-9
 R11 facilmente infiammabile
 R20/21/22 nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle
 S2 conservare fuori della portata dei bambini
 S46 in caso di ingestione consultare immediatamente il medico
 S51 usare in luogo ben ventilato
 S29 non gettare i residui nelle fognature
 Benzolo assente
 Toluolo e xilolo inferiore al 45%

Confezioni

conf. lt 1 x 24 pz.
 conf. lt 5 x 6 pz.
 conf. lt 10 x 1 pz.
 conf. lt 20 x 1 pz.

Voce di capitolato

Protezione di superfici verticali edili e in cortina mediante applicazione di due o più mani di idrorepellente tipo DRY 28, resina non filmante, trasparente.

Assistenza

NAICI, oltre agli uffici commerciali, mette a disposizione della clientela un TEAM DI PERSONALE SPECIALIZZATO per l'assistenza tecnica e l'eventuale applicazione del prodotto.

La presente scheda è in base alle ns. migliori conoscenze sul prodotto. Non potendo esercitare alcun controllo sulla applicazione del medesimo ed essendo molteplici le varianti di utilizzo, NAICI non si assume alcuna responsabilità sull'uso del prodotto.