



## Edilet-A

### Detergente alcalino per superfici edili

#### Descrizione

Appositamente studiato per l'asportazione di smog da superfici edili troppo sensibili a pulizia con prodotti a Ph acido. La sua azione si esplica penetrando nelle porosità dello sporco e disgregando i composti dello stesso.

#### Caratteristiche

MONOCOMPONENTE	
Aspetto	liquido
Colore	opalescente
PH	13,5 ca.
Peso specifico	1,25
Consumo	3-4 mq/Lt

#### Preparazione

EDILET A è un prodotto pronto all'uso. Conservare fuori dalla luce solare.

#### Applicazione

Applicare EDILET A su superficie asciutta con pennello avendo l'accortezza di operare su piccole porzioni di superficie per volta (15 mq). Lasciar agire da pochi minuti ad un'ora in funzione dello sporco da asportare.

Umidificare la superficie se il prodotto tende ad essicarsi. Sciacquare con idropulitrice a pressione o comunque con getto di acqua molto forte. Neutralizzare, su superficie ancora umida, mediante applicazione di EDILET B.

#### Avvertenze

Usare indumenti protettivi, occhiali e casco.  
EDILET-A è corrosivo e può provocare ustioni.  
Proteggere infissi in alluminio, metalli, vetro, parti verniciate, ecc.

#### Confezioni

conf. da lt. 5 x 6 pz.  
conf. da lt. 10 x 1 pz.  
conf. da lt. 25 x 1 pz.

#### Voce di capitolato

Pulizia di superfici edili dallo smog e successivamente neutralizzazione con detergente alcalino tipo EDILET - NAICI - e risciacquo con idropulitrice.

#### Assistenza

**NAICI, oltre agli uffici commerciali, mette a disposizione della clientela un TEAM DI PERSONALE SPECIALIZZATO per l'assistenza tecnica e l'eventuale applicazione del prodotto.**

La presente scheda è in base alle ns. migliori conoscenze sul prodotto. Non potendo esercitare alcun controllo sulla applicazione del medesimo ed essendo molteplici le varianti di utilizzo, NAICI non si assume alcuna responsabilità sull'uso del prodotto.