



Fix Fissativo murale acrilico

Descrizione

FIX è un fissativo murale concentrato, a base di pregiate resine stirolo acriliche in dispersione acquosa. L'elevato contenuto di resine, le caratteristiche antimuffa e l'ottima penetrabilità lo rendono il prodotto ideale nella preparazione alla verniciatura con idropitture (lavabili, pitture al quarzo, tempere, ecc.). **FIX** oltre che svolgere un'azione riconsolidante, realizza l'ottimale strato di adesione sul supporto dove viene applicato, uniformandone l'assorbimento e favorendo pertanto applicabilità, ancoraggio e resa della successiva verniciatura. E' utilizzabile sia all'interno che all'esterno, su pareti vecchie o nuove.

Impiego

FIX viene usato come promotore di adesione prima dell'applicazione delle idropitture (lavabili, pitture al quarzo, tempere, ecc...)

Modi d'uso

Preparazione del supporto: Il supporto da trattare deve essere ben pulito e privo di zone distaccate. Una eventuale polverosità del supporto va rimossa a secco o ad umido. Gli intonaci nuovi devono aver compiuto la loro maturazione.

Preparazione del prodotto: **FIX** deve essere diluito con acqua, tenendo in considerazione che in 1lt di **FIX** possono essere aggiunti fino a 6 lt di acqua. Il volume di acqua può diminuire in caso di applicazione su superfici molto assorbenti.

Applicazione: Applicare il prodotto mediante pennello, rullo o spruzzo ed attenderne l'asciugatura che, in funzione della temperatura esistente avverrà in circa 6-8 ore, trascorse le quali si potrà procedere alla finitura desiderata.

Dati tecnici

MONOCOMPONENTE

Colore:	lattiginoso
Aspetto:	liquido
Densità :	1,035 kg/l ±0,2
Idrosolubilità:	solubile
PH:	>8
Resa:	fino a 30 mq/lt in funzione della diluizione e dell'assorbimento del supporto.
Infiammabilità:	non infiammabile
Conservazione:	36 mesi a temperatura compresa tra +5 e +35°C lontano da umidità.
Limiti di temperatura d'uso:	+ 5°C / + 35°C
Tempi di asciugatura:	6-8 ore
Pulizia attrezzi:	con acqua

Confezioni

Lt 1 - 5 - 10 - 25

Avvertenze

Non applicare a temperatura inferiore a +5 ° C.

Non applicare su superfici calde o esposte al sole.

Conservare in luogo asciutto a temperatura compresa tra +5 °C e + 35 °C.

Irritante per gli occhi. In caso di contatto lavare abbondantemente con acqua e se necessario consultare un medico. Utilizzare guanti in lattice. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.

Voce di capitolato

Primerizzazione e consolidamento di superfici murali, da rivestire con idropitture, mediante applicazione di fissativo acrilico denominato FIX – Naici – opportunamente diluito in funzione del tipo di superficie e del proprio grado di assorbimento ed applicato a pennello o rullo prima della verniciatura.

Assistenza

NAICI, oltre agli uffici commerciali, mette a disposizione della clientela un TEAM DI PERSONALE SPECIALIZZATO per l'assistenza tecnica e l'eventuale applicazione del prodotto.

La presente scheda è in base alle ns. migliori conoscenze sul prodotto. Non potendo esercitare alcun controllo sulla applicazione del medesimo ed essendo molteplici le varianti di utilizzo, NAICI non si assume alcuna responsabilità sull'uso del prodotto.