



Grafiblock

Antigraffiti permanente bicomponente per marmi, pietre, calcestruzzo faccia a vista e rivestimenti murali

Descrizione

GRAFIBLOCK è un protettivo antigraffiti a base di speciali resine di natura poliuretanic, appositamente formulato per superfici edili in marmo, pietra o calcestruzzo faccia a vista e per rivestimenti murali in genere (verificandone prima la compatibilità). GRAFIBLOCK preserva la superficie da graffiti e scritte, favorendone la rimozione mediante semplice lavaggio con acqua e spazzolone o con idropulitrice, a seconda del grado di sporco e della tipologia di prodotto da eliminare.

GRAFIBLOCK realizza un'impenetrabile barriera con elevatissima resistenza alle condizioni esterne e ai raggi UV.

Impiego

Su rivestimento in marmo, pietra, calcestruzzo faccia a vista e rivestimenti murali (intonaci e pitture) per facilitare la periodica rimozione di graffiti e scritte.

Modi d'uso

Dopo aver effettuato il lavaggio della superficie mediante acqua calda a pressione ed eventualmente con detergente basico EDILET A per la rimozione di sporco e smog, attendere la perfetta asciugatura del supporto.

Miscelare i due componenti del GRAFIBLOCK e su supporto perfettamente asciutto applicare a rullo, pennello o airless, una o due mani di GRAFIBLOCK, bagnato su bagnato, per un consumo di ca. 100-120 g/m² per mano (in funzione dell'assorbimento del supporto).

Il consumo finale richiederà circa dai 120 ai 240 g/m², in base al tipo di supporto ed al suo assorbimento.

L'eliminazione delle scritte può essere effettuata con getto di acqua calda preferibilmente a pressione o con l'ausilio di spazzolone a setole. In caso di utilizzo di acqua a pressione verificare preventivamente che il supporto non venga danneggiato, soprattutto in caso di pitture, intonaci o superfici edili non consolidate. Dopo alcuni frequenti interventi di pulizia potrebbe essere necessario il rinnovamento dello strato di GRAFIBLOCK.

Dati tecnici

PARAMETRO	VALORE
Tipo di prodotto	BICOMPONENTE
Rapporto di catalisi	78:22
Aspetto	liquido trasparente
Aspetto finale della superficie	effetto satinato
Peso specifico	1,00
T' di sovrapplicabilità	immediata
T' di asciugatura	3-4 h a 23 °C
T' di messa in funzione	24 h
T° minima di applicazione	+ 10 °C
Consumo medio finale	a seconda dell'assorbimento del supporto, circa 120-240 g/m ²
Immagazzinamento	1 anno a temperatura compresa tra +10 e +35 °C lontano da umidità.

Confezioni

Lt 1 - 5 - 10 - 25

Avvertenze

Si consiglia di verificare preventivamente la compatibilità del prodotto con la superficie sul quale andrà applicato.

Attendere almeno 24 ore dopo il trattamento per la messa in funzione.

Conservare il prodotto a temperatura compresa tra +10 e +35 °C per max. 12 mesi, protetto dal gelo.

Applicare a temperature superiori a + 10 °C.

Non trattare le superfici in plastica, vetro, metalli.

Non applicare su superfici molto fredde o direttamente esposte ai raggi solari e nelle ore più calde.

Non diluire.

Proteggere gli infissi e i vetri dal contatto con il prodotto.

Voce di capitolato

Protezione antigraffiti per superfici in marmo, pietra, calcestruzzo faccia a vista e rivestimenti murali in genere mediante trattamento eseguito con GRAFIBLOCK – Naici – applicato a pennello, rullo o airless in una o due mani, bagnato su bagnato, per un consumo medio finale di circa 120-240 g/m².

Assistenza

NAICI, oltre agli uffici commerciali, mette a disposizione della clientela un TEAM DI PERSONALE SPECIALIZZATO per l'assistenza tecnica e l'eventuale applicazione del prodotto.

La presente scheda è in base alle ns. migliori conoscenze sul prodotto. Non potendo esercitare alcun controllo sulla applicazione del medesimo ed essendo molteplici le varianti di utilizzo, NAICI non si assume alcuna responsabilità sull'uso del prodotto. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.naici.it