



FINITURA INTERMEDIA RIEMPITIVA PER MATÈRIKA E PRÀTIKA

Consumo medio
circa 200 g/m²

Confezioni
1 Kg • 5 Kg • 10 Kg • 20 Kg

K GEL è una resina trasparente, monocomponente all'acqua, di natura acrilica, idoneo per mantenere invariato l'aspetto estetico e facilitarne la pulizia delle pavimentazioni realizzate con MATÈRIKA e PRÀTIKA, mantenendone invariato l'aspetto estetico che li contraddistingue.

Impiego

K GEL viene impiegato sulle pavimentazioni in resina realizzate con MATÈRIKA e PRÀTIKA prima dell'applicazione dei rivestimenti di finitura K FINISH o K FINISH MONO, al fine di ridurre esclusivamente la ruvidità e mantenendo, però, invariato l'aspetto estetico. Di consistenza simile ad un gel, si livella perfettamente all'interno delle porosità della superficie, rendendola meno attaccabile dallo sporco e facilitandone la pulizia giornaliera.

Vantaggi

- Mantiene invariato l'aspetto estetico
- Non ingiallente
- Prodotto all'acqua non nocivo

Modalità di impiego

Qualità della superficie

Il supporto (MATÈRIKA o PRÀTIKA) deve risultare realizzato a regola d'arte, come da scheda tecnica di riferimento, privo di qualsiasi residuo di polvere o sporcizia. È necessario che non siano state applicate le finiture K FINISH o K FINISH MONO (in caso contrario procedere ad adeguata carteggiatura dello strato superficiale).

Preparazione della superficie

Le superfici realizzate con MATÈRIKA o PRÀTIKA, ad asciugatura avvenuta ed entro 24 ore dall'ultima applicazione, dovranno essere carteggiate e depolverate con idonea attrezzatura, prima di procedere alla posa di K GEL.

Preparazione del prodotto

Prodotto pronto all'uso, mescolare prima dell'applicazione.

Applicazione del materiale

Applicare K GEL con spatola liscia di plastica, mantenendo la stessa a 45° rispetto il piano in un'unica mano.

Tenere presente che durante l'applicazione, effettuando più passaggi con la spatola nella stessa zona, si andrà a ridurre la quantità di materiale applicato e di conseguenza si riduce l'efficacia di riempimento dello stesso.

Non eccedere nel quantitativo di prodotto applicato, lo stesso deve rispettare lo spessore fornito dall'inerte di

MATÈRIKA o PRÀTIKA, in caso contrario potrebbero essere compromesse le resistenze meccaniche finali del sistema realizzato.

Il consumo previsto su superficie regolarmente preparata in unico strato è di circa 200 g/m². Tale consumo può variare in funzione dell'asperità della superficie.

Finiture per K Gel

Ad asciugatura avvenuta, trascorso un periodo di almeno 12 ore dall'applicazione (considerando una temperatura di circa 23-25°C - U.R. 60-65%), procedere alla posa in opera di uno dei rivestimenti protettivi di finitura trasparenti previsti:

Per Matèrika:

"K Finish Mono" monocomponente di natura acrilica all'acqua

Per Matèrika e Pràtika:

"K Finish" bicomponente di natura poliuretanica all'acqua

In entrambi le soluzioni applicare in più mani secondo scheda tecnica di riferimento

Nei casi in cui è previsto (supporto costituito da Matèrika), dopo 24 ore, (considerando una temperatura di circa 23-25°C - U.R. 60-65%), concludere il lavoro mediante applicazione di due/tre mani di cera di protezione, denominata K WAX (vedi scheda tecnica). Non utilizzare K WAX all'interno di docce, vasche da bagno o ambienti esterni.

Dati Tecnici

PARAMETRO	VALORE
Tipologia	monocomponente
Aspetto	gel
Colore	bianco, trasparente (ad asciugatura avvenuta)
Peso specifico (g/cm ³)	1,05 ± 0,05
Temperatura di applicazione	da +10 a + 35°C
Tempo di sovrapposizione con finiture	≥ 12 ore
Asciugatura (fuori polvere)	da 4 a 6 ore (T. 23° - U.R. 60-65%)
Consumo medio finale	circa 200 g/m ²
Immagazzinamento	1 anno a temperatura compresa tra +5 e +35 °C lontano da gelo e umidità
Pulizia attrezzi	con acqua (prima dell'indurimento)
VOC	DIR 2004/42/CE: Pittura monocomponente ad alte prestazioni (B/A). Valore limite per questo prodotto (CAT.A/i) 140 g/l. Il prodotto contiene 29 g/l COV



Confezioni

1 Kg • 5 Kg • 10 Kg • 20 Kg

Avvertenze

Non applicare: a temperature inferiori a +10 °C.

Non eccedere nei consumi previsti e nello spessore costituito dall'inerte di MATÈRIKA o PRÀTIKA.

Non lasciare a vista come strato finale, rivestire sempre con il successivo rivestimento protettivo di finitura.

Evitare ristagni di acqua sulla superficie del rivestimento tra gli strati, fino al completo indurimento.

In fase di posa, considerare che un elevato tasso di umidità rallenta l'asciugatura del prodotto.

Verificare sempre l'ultima versione aggiornata della scheda tecnica.

Voce di capitolato

Gel riempitivo monocomponente trasparente di natura acrilica all'acqua, da applicare in unico strato a spatola per un consumo medio di circa 200 g/m², sulle pavimentazioni costituite da MATÈRIKA e PRÀTIKA, al fine di ridurre la porosità esclusivamente al tatto, mantenendo invariato l'aspetto estetico che contraddistingue tali rivestimenti in resina, prima del successivo rivestimento protettivo di finitura K FINISH o K FINISH MONO.

