



Kolbit

Collante bituminoso all'acqua per pannelli isolanti

Descrizione

KOLBIT è un composto di bitumi, emulsionanti, additivi e polimeri in emulsione acquosa, ideale per l'incollaggio di tutti quei materiali che risulterebbero invece attaccabili dai solventi.

Impiego

Le sue proprietà lo rendono il prodotto idoneo all'incollaggio dei pannelli isolanti in polistirene espanso e similari o sughero, su supporti assorbenti quali intonaci cementizi.

Modalità di impiego

Qualità della superficie

Entrambi i lati da incollare devono essere perfettamente puliti e privi di polvere, oli, grassi, vecchi collanti, e quant'altro possa provocare il distacco delle parti.

Le superfici dovranno naturalmente essere ben salde e perfettamente asciutte.

Applicazione del materiale conseguente alla preparazione della superficie:

Applicare KOLBIT in più punti del pannello, almeno in 10 punti ogni m² o a strisce da circa 5 cm per un minimo di 4 ogni m², quindi procedere con l'incollaggio, premendo il pannello sulla superficie da rivestire.

Non applicare il KOLBIT in modo continuo sulla totalità della superficie del pannello.

Dati tecnici

PARAMETRO	VALORE
Tipologia	monocomponente
Colore	marrone (all'interno della confezione)
Peso specifico	1,18 +/- 0,05 gr/cm ³
T° minima di applicazione	+ 15 °C / + 35 °C
Fuori polvere (23°C, 60-65% UR, velocità aria < 0,2 m/s)	60 min
Essiccazione al tatto (23°C, 60-65% UR, velocità aria < 0,2 m/s)	120 min
Essiccazione completa (23°C, 60-65% UR, velocità aria < 0,2 m/s)	7 giorni
Consumo medio per punto	60-70 g
Consumo medio totale	650 g/m ² (considerando 4 strisce da 5 cm)
Immagazzinamento	1 anno a temperatura compresa tra +10 e +35 °C lontano da umidità

Confezioni

kg 5 – 10 – 20

Avvertenze

Non applicare a temperature inferiori a 5 °C; Non applicare su superfici soggette a continua risalita di acqua e umidità; Non applicare su superfici bagnate, gelate o in previsioni di queste nelle successive 12 ore; Non applicare in caso di nebbia persistente; Non applicare direttamente su superfici con pH > di 11. I supporti in cemento e/o calcestruzzo devono essere perfettamente stagionati (oltre 28 giorni).

In fase di posa considerare che un elevato tasso di umidità rallenta l'asciugatura del prodotto. Conservare le confezioni integre nel loro imballo originale, in ambiente asciutto a temperatura compresa tra + 10 e +35 °C.

In caso di contatto con occhi, lavare abbondantemente con acqua e consultare immediatamente il medico. Utilizzare indumenti protettivi. Per ulteriori informazioni sulla posa di KOLBIT consultare il ns. Ufficio Tecnico.

Voce di capitolato

Incollaggio di pannelli isolanti e materiali in polistirene espanso, sughero, plastica, e similari su supporti assorbenti quali intonaci cementizi, con collante bituminoso in emulsione acquosa denominato KOLBIT (Naici), applicato in almeno 10 punti ogni m² o a strisce di circa 5 cm, almeno 4 ogni m². previa pulizia accurata della superficie.

Assistenza

NAICI, oltre agli uffici commerciali, mette a disposizione della clientela un TEAM DI PERSONALE SPECIALIZZATO per l'assistenza tecnica e l'eventuale applicazione del prodotto.

La presente scheda è in base alle ns. migliori conoscenze sul prodotto. Non potendo esercitare alcun controllo sulla applicazione del medesimo ed essendo molteplici le varianti di utilizzo, NAICI non si assume alcuna responsabilità sull'uso del prodotto. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.naici.it