



Latticem

Lattice additivo per calcestruzzo

Descrizione

LATTICEM è un'emulsione di resine sintetiche che conferiscono al cls particolari caratteristiche di adesione, trova impiego in tutte le applicazioni del cemento per conferire buona elasticità, aderenza, impermeabilità e resistenza al gelo.

Caratteristiche

MONOCOMPONENTE	
Aspetto	liquido
Colore	bianco
Peso specifico	1.0
Residuo secco	25%
T° filmazione	min + 3°C
Immagazzinaggio	1 anno in contenitori integri fra +5°C e +35°C

Preparazione

LATTICEM è un prodotto pronto all'uso

Applicazione

LATTICEM va aggiunto all'impasto nella proporzione da 5% al 20% del cemento in funzione del tipo d'impasto desiderato.

Avvertenze

Non applicare a T° inferiore a 0°C.
Evitare il contatto diretto con rame e manganese.
Chiudere bene i contenitori dopo l'uso.

Confezioni

Lt. 1 X 24 Pz.
Lt. 5 X 6 Pz.
Lt. 10 X 1 Pz.
Lt. 25 X 1 Pz.
Lt. 100 X 1 Pz.

Voce di capitolato

Additivazione di calcestruzzi con lattice di presa tipo LATTICEM - Naici -, per il confezionamento di cls o malte per intonaci o riprese di getto.

Assistenza

NAICI, oltre agli uffici commerciali, mette a disposizione della clientela un TEAM DI PERSONALE SPECIALIZZATO per l'assistenza tecnica e l'eventuale applicazione del prodotto.

La presente scheda è in base alle ns. migliori conoscenze sul prodotto. Non potendo esercitare alcun controllo sulla applicazione del medesimo ed essendo molteplici le varianti di utilizzo, NAICI non si assume alcuna responsabilità sull'uso del prodotto.