



Latticem

Lattice additivo per calcestruzzo e malte cementizie

Descrizione

LATTICEM è un'emulsione di resine sintetiche, che conferiscono al cls e alle malte cementizie particolari caratteristiche di adesione, trova impiego in tutte le applicazioni del cemento, per conferire buona elasticità, aderenza, impermeabilità, consolidamento e resistenza al gelo.

Impiego

LATTICEM può essere impiegato come consolidante di supporti cementizi prima dell'applicazione di successivi rivestimenti murali, inoltre viene impiegato per confezionare boiacche cementizie e in sostituzione di parte dell'acqua di impasto di premiscelati e malte cementizie al fine di migliorarne le caratteristiche.

Modalità di impiego

Qualità del supporto

Il supporto deve risultare regolarmente maturo, strutturalmente stabile, esente da sporco, oli disarmanti, grasso, cere, ecc... In condizioni diverse e per tutti gli usi specifici, contattare il ns. Ufficio Tecnico.

Preparazione del prodotto

LATTICEM è un prodotto pronto all'uso.

In caso di diluizione, aggiungere acqua pulita in base alla diluizione prescelta e mescolare con miscelatore munito di girante, in modo da ottenere un impasto omogeneo

Applicazione

Come consolidante: diluire il prodotto 1:4/1:5 con acqua pulita a seconda del supporto.

Come additivo per calcestruzzo, malte cementizie: aggiungere il prodotto all'impasto nella proporzione da 5% a 20% del cemento, in funzione del tipo di impasto desiderato.

Dati tecnici

PARAMETRO	VALORE
Tipologia	monocomponente
Aspetto	liquido
Colore	bianco
Peso specifico	1,0
Residuo secco	25%
Temperatura di filmazione	min +3°C
Immagazzinaggio	1 anno in contenitori integri alla temp. compresa +5°C +35°C

Confezioni

L 1 X 24 Pz.

L 5 X 6 Pz.

L 10 X 1 Pz.

L 25 X 1 Pz.

Avvertenze

Non applicare a Temperature inferiori a 5°C

Evitare il contatto diretto con rame e manganese.

Chiudere perfettamente i contenitori dopo l'utilizzo.

Evitare l'utilizzo con materiali a base di calce.

Voce di capitolato

Lattice additivo per migliorare le caratteristiche di adesione, elasticità, impermeabilità, di calcestruzzo, malte cementizie, intonaci ecc., denominato LATTICEM (Naici), idoneo anche per il consolidamento di supporti cementizi.

Assistenza

NAICI, oltre agli uffici commerciali, mette a disposizione della clientela un TEAM DI PERSONALE SPECIALIZZATO per l'assistenza tecnica e l'eventuale applicazione del prodotto.

La presente scheda è in base alle ns. migliori conoscenze sul prodotto. Non potendo esercitare alcun controllo sulla applicazione del medesimo ed essendo molteplici le varianti di utilizzo, NAICI non si assume alcuna responsabilità sull'uso del prodotto. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.naici.it