



Mircoat S

Pittura alluminata di prima qualità

Descrizione

Il MIRCOAT S, a differenza delle normali pitture a base di bitumi alluminati, è composto da alluminio leafing, resine selezionate ed additivi vari che lo rendono estremamente adatto alla protezione nel tempo delle superfici sulle quali viene applicato.

“Leafing” è un particolare processo di lavorazione in cui l'affioramento delle particelle di alluminio creano uno schermo protettivo con grande potere riflettente e brillante di lunga durata.

Dati tecnici

| PARAMETRO | VALORE |
|----------------------|--|
| Tipo di prodotto | monocomponente |
| Aspetto | liquido |
| Colore | alluminio brillante |
| Immagazzinamento | 1 anno in contenitori a temp. tra +5°C e +30°C |
| Consumo | circa 200 g/m ² |
| Tempo di asciugatura | 30' a 25°C |
| Peso specifico | 0,850 |
| Elasticità | elevata, supporta fessurazione del manto fino a 1 mm |
| Residuo secco | 19,5% ± 5% |

Modalità di impiego

Preparazione del prodotto

MIRCOAT S è un prodotto pronto all'uso. Miscelare manualmente, o in alternativa con miscelatore e girante esclusivamente a basso numero di giri (circa 500/600 giri/min.).

La mancata miscelazione o la miscelazione eseguita in modalità differente da quelle indicate, può compromettere l'affioramento superficiale dell'effetto alluminio.

Applicazione del prodotto

Le superfici da trattare non necessitano di particolari preparazioni, basta una buona pulizia della polvere. Il MIRCOAT S va applicato con pennello o rullo, è escluso l'uso di pompe airless. È sufficiente una sola mano di prodotto per avere un buon risultato. Una seconda mano conferisce una maggiore resistenza nel tempo agli agenti atmosferici.

Confezioni

5 - 10 - 20 L

Avvertenze

Non applicare su guaine bituminose preformate nuove prima di 3/6 mesi.
Le attrezzature possono essere pulite con diluente comune.
Non applicare in caso di temperature elevate, soprattutto nel periodo estivo.
Evitare che il prodotto asciughi rapidamente onde evitare la formazione di micro bollicine date dall'evaporazione immediata del solvente contenuto nel prodotto.
Mescolare il prodotto prima della sua applicazione.

Voce di capitolato

Protezione di guaine bituminose con pittura a base resine e alluminio leafing del tipo MIRCOAT S - NAICI - , in misura di circa 200 g/m².

Assistenza

NAICI, oltre agli uffici commerciali, mette a disposizione della clientela un TEAM DI PERSONALE SPECIALIZZATO per l'assistenza tecnica e l'eventuale applicazione del prodotto.

La presente scheda è in base alle ns. migliori conoscenze sul prodotto. Non potendo esercitare alcun controllo sulla applicazione del medesimo ed essendo molteplici le varianti di utilizzo, NAICI non si assume alcuna responsabilità sull'uso del prodotto. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.naici.it