



# Mircoat S

## Pittura alluminata di prima qualità

### Descrizione

Il MIRCOAT S, a differenza delle normali pitture a base di bitumi alluminati, è composto da alluminio leafing, resine selezionate ed additivi vari che lo rendono estremamente adatto alla protezione nel tempo delle superfici sulle quali viene applicato.

“Leafing” è un particolare processo di lavorazione in cui l'affioramento delle particelle di alluminio creano uno schermo protettivo con grande potere riflettente e brillante di lunga durata.

### Dati tecnici

PARAMETRO	VALORE
Tipo di prodotto	monocomponente
Aspetto	liquido
Colore	alluminio brillante
Immagazzinamento	1 anno in contenitori a temp. tra +5°C e +30°C
Consumo	200 g/m <sup>2</sup>
Tempo di asciugatura	30' a 25°C
Peso specifico	0,850
Elasticità	elevata, supporta fessurazione del manto fino a 1 mm
Residuo secco	19,5% ± 5%

### Preparazione

MIRCOAT S è un prodotto pronto all'uso. Miscelare manualmente, è escluso l'uso di agitatori meccanici.

### Applicazione

Le superfici da trattare non necessitano di particolari preparazioni, basta una buona pulizia della polvere. Il MIRCOAT S va applicato con pennello o rullo, è escluso l'uso di pompe airless. È sufficiente una sola mano di prodotto per avere un buon risultato. Una seconda mano conferisce una maggiore resistenza nel tempo agli agenti atmosferici.

### Avvertenze

Non applicare su guaine bituminose preformate nuove prima di 3/6 mesi.

Le attrezzature possono essere pulite con diluente comune.

Non applicare in caso di temperature elevate, soprattutto nel periodo estivo. Evitare che il prodotto asciughi rapidamente onde evitare la formazione di micro bollicine date dall'evaporazione immediata del solvente contenuto nel prodotto.

Mescolare il prodotto prima della sua applicazione.

## Confezioni

---

5 - 10 - 20 L

## Voci di capitolato

---

Protezione di guaine bituminose con pittura a base resine e alluminio leafing del tipo MIRCOAT S - NAICI - , in misura di 200 g/m<sup>2</sup>

### Assistenza

**NAICI, oltre agli uffici commerciali, mette a disposizione della clientela un TEAM DI PERSONALE SPECIALIZZATO per l'assistenza tecnica e l'eventuale applicazione del prodotto.**

La presente scheda è in base alle ns. migliori conoscenze sul prodotto. Non potendo esercitare alcun controllo sulla applicazione del medesimo ed essendo molteplici le varianti di utilizzo, NAICI non si assume alcuna responsabilità sull'uso del prodotto. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito [www.naici.it](http://www.naici.it)