



Naico Giunti

Sigillante Tixotropico all'acqua per giunti (verticali e orizzontali)

Descrizione

E' un composto di resine emulsionate ed elasticate, unite con pigmenti altamente selezionati che danno come risultato una pasta elastomerica, idrorepellente e che mantiene nel tempo elasticità e tenacia sui supporti specialmente cementizi.

Caratteristiche

MONOCOMPONENTE

Aspetto	pasta denso
Colore	bianco
Peso specifico	1,20
Impermeabilità	totale
Resa di spessore	0,9 mm/Kg/m
Immagazzinaggio	1 anno in contenitori integri a T° tra +5° C + 35°C

Preparazione

Applicazione

NAICO GIUNTI è un prodotto pronto all'uso.

Pulire accuratamente il supporto, ridurne la profondità con apposito materiale tipo poliuretano espanso o salsicciotto in neoprene ed applicare all'interno del giunto una mano di fondo ancorante NAI 45; attendere qualche minuto per l'asciugatura. Prelevare dal contenitore una spatola di prodotto e far scorrere lo stesso riempiendone completamente il giunto.

Avvertenze

In caso di contatto con gli occhi lavare subito con molta acqua e consultare al più presto un medico.

Confezioni

Kg. 3
Kg. 9

Voce di capitolato

Sigillatura di giunti con resina monocomponente tipo NAICO GIUNTI - NAICI -, previa pulizia del giunto ed applicazione di fondo ancorante sulle interfacce.

Assistenza

NAICI, oltre agli uffici commerciali, mette a disposizione della clientela un TEAM DI PERSONALE SPECIALIZZATO per l'assistenza tecnica e l'eventuale applicazione del prodotto.

La presente scheda è in base alle ns. migliori conoscenze sul prodotto. Non potendo esercitare alcun controllo sulla applicazione del medesimo ed essendo molteplici le varianti di utilizzo, NAICI non si assume alcuna responsabilità sull'uso del prodotto.