



Naicoset

Rivestimento per campi da tennis e superfici sportive

Descrizione

Naicoset è una pasta tixotropica che, applicata su qualsiasi supporto edile, filma realizzando un rivestimento idoneo per rivestire campi da gioco, in particolare campi da tennis

Caratteristiche

PARAMETRO	VALORE
Tipo di prodotto	monocomponente
Peso specifico	1,3
Colore	bianco, rosso, verde
Resa in spessore	0,51 mm/kg/m ²
Residuo secco	66%
Fuori polvere	20-30 min. a 20° C
Tempo di maturazione (finale)	7-10 gg. a 20° C
Tempo di utilizzo del manto: 48-72 ore a 20°C	
Immagazzinamento	oltre 1 anno a temp. superiore a 0°C
Consumo medio previsto	400-500 gr/m ² (in 2-3 mani)
Pulizia attrezzi	con acqua prima della filmazione, con acetone successivamente
Fondo ancorante	NAI 45 o NAI 45 H

Applicazione

Asportare dalla superficie qualsiasi forma di polvere, unto e parti incoerenti che non permettano una buona base di ancoraggio. Applicare a rullo una mano di NAI 45 o di NAI 45 H. Dopo alcuni minuti (non oltre 2-3 ore a 25°C) procedere con la prima mano di NAICOSET applicato a rullo, pennello o airless specifico. Le successive mani di prodotto vanno applicate entro 24 ore l'una dall'altra per permettere un buon ancoraggio.

Vantaggi

- Applicazione semplicissima
- Costo molto contenuto
- Ottima resistenza all'abrasione e al pedonamento
- Ottimali caratteristiche antisdrucchiolo

Avvertenze

- Non applicare con temperatura al di sotto dei +10°C.
- Non applicare con minacce di pioggia.
- Evitare di stoccare il prodotto a temperature inferiori a 0°C
- Applicare NAICOSET solamente su superfici asciutte.

Confezioni

Kg. 5X1 Pz.
Kg. 10X1 Pz.
Kg. 20X1 Pz.

Voce di capitolato

Rivestimento per superfici da gioco, in particolare da tennis, con prodotto a base di resine, tipo NAICOSET – Naici -, applicato a rullo o airless in consumi di circa 500gr/m².

Assistenza

NAICI, oltre agli uffici commerciali, mette a disposizione della clientela un TEAM DI PERSONALE SPECIALIZZATO per l'assistenza tecnica e l'eventuale applicazione del prodotto.

La presente scheda è in base alle ns. migliori conoscenze sul prodotto. Non potendo esercitare alcun controllo sulla applicazione del medesimo ed essendo molteplici le varianti di utilizzo, NAICI non si assume alcuna responsabilità sull'uso del prodotto. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.naici.it