



Naidrop

Detergente disincrostante per pavimentazioni

Descrizione

NAIDROP è un detergente disincrostante in grado di rimuovere calce, cemento, salnitro, calcare, muschi, smog e tracce di ruggine.

Impiego

NAIDROP si impiega su superfici in cotto, pietra, grès, cortina, ceramica, marmo, granito, su tegole, e superfici edili in genere. È utilizzabile inoltre, per la pulizia dei sanitari e dei WC da incrostazioni di ruggine o da sporco particolarmente ostinato.

NAIDROP, si pone come moderna ed efficace alternativa all'utilizzo dell'acido muriatico.

Modi d'uso

Preparazione del prodotto

Diluizione con acqua a seconda dei supporti da trattare e dell'entità dello sporco da rimuovere

| | |
|--|---------------|
| Su cotto | da 1:1 a 1:3 |
| Su pietra, grès, cortina, marmi, graniti, tegole | da 1:3 a 1:5 |
| Su ceramica | da 1:4 a 1:10 |

In caso di sporco ostinato è possibile utilizzare NAIDROP non diluito. In tal caso si consiglia di effettuare una verifica precauzionale sulla superficie da trattare.

Utilizzo

Versare sulla superficie NAIDROP diluito con acqua. Per ottenere ottimi risultati si consiglia di trattare 15-20 m² per volta. Spazzolare la superficie manualmente o meccanicamente con spazzole in nylon o saggina, (in caso di sporco più tenace, aiutarsi con spazzola in ferro). Risciacquare abbondantemente dopo l'utilizzo.

Dati tecnici

| PARAMETRO | VALORE |
|--------------------------------|------------------|
| Tipo di prodotto | monocomponente |
| Aspetto | liquido |
| Colore | rosso |
| PH | 1,3 sol. 1% |
| Solubilità in H ₂ O | completa |
| Infiammabilità | non infiammabile |
| Biodegradabilità | oltre 90% |
| Immagazzinaggio | 24 mesi |

Avvertenze

Non utilizzare su superfici lucide (es. marmi lucidati a piombo, superfici smaltate, etc...).
Su ceramica scura ed in caso di dubbio, effettuare sempre una verifica preventiva.
Fare attenzione in presenza di oggetti metallici, poiché potrebbero subire corrosione.
Utilizzare solamente su superfici che consentono l'utilizzo di prodotti a base acida.
Usare i guanti di gomma. In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua.

Confezioni

Conf. da 1L x 24 pz
Conf. da 5L x 6 pz
Conf. da 10L x 1 pz
Conf. da 25L x 1 pz

Voce di capitolato

Lavaggio di pavimentazioni da salnitro, residui di calce, cemento, con detergente disincrostante tipo NAIDROP – (Naici), previa opportuna diluizione, servendosi di spazzole in nylon o saggina, con azione manuale o con idonea attrezzatura meccanica. Risciacquare abbondantemente la superficie.

Assistenza

NAICI, oltre agli uffici commerciali, mette a disposizione della clientela un TEAM DI PERSONALE SPECIALIZZATO per l'assistenza tecnica e l'eventuale applicazione del prodotto.

La presente scheda è in base alle ns. migliori conoscenze sul prodotto. Non potendo esercitare alcun controllo sulla applicazione del medesimo ed essendo molteplici le varianti di utilizzo, NAICI non si assume alcuna responsabilità sull'uso del prodotto. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.naici.it