



# Nairetan Vasche Colorato

## Impermeabilizzante per vasche di acqua non potabile

### Descrizione

E' un prodotto denso, disponibile in vari colori, che forma un manto perfettamente impermeabile adatto a rivestire vasche di accumulo di acque non potabili anche a basso tenore di acidità ed alcalinità.

### Caratteristiche

BICOMPONENTE	
Aspetto	liquido denso
Colore	tab. Naici
Peso specifico	1,30
Solventi	20%
Pot life	oltre 3 ore a 20°C
T' di maturazione	8/9 gg. a 20°C
T' d'uso	da + 10°C a +35°C
Resa in spessore	0,52 mm/Kg/mq
Consumo medio	min. 500 gr/mq

### Preparazione

Versare NAIRETAN VASCHE COLORATO comp. B nel NAIRETAN VASCHE COLORATO comp. A e miscelare perfettamente con trapano e girante.

### Applicazione

Asportare dalla superficie da trattare ogni traccia di precedenti trattamenti, unto, sporco o parti incoerenti mediante spazzolatura meccanica o sabbatura; in caso di pareti in cls, eliminare i fori causati da bolle d'aria nel getto mediante NAIRETAN MALTA o, se possibile dai tempi d'attesa, con sabbia e cemento.

Trattare con apposito fondo ancorante:

NAI 70 per superfici lisce ed asciutte

NAI 75 per superfici umide

NAI 80 per superfici in metallo sabbioso

Dopo qualche ore dall'applicazione del fondo, applicare a rullo o pennello il NAIRETAN VASCHE COLORATO in più mani distanziate fra loro non oltre 48 ore; nel caso si superi tale limite, prima di procedere con una nuova mano carteggiare e far precedere il NAIRETAN VASCHE COLORATO da una mano di NAI 75. Riempire dopo 7 gg.

### Avvertenze

Assicurarsi di aver un'ottima ventilazione nel serbatoio prima d'entrarvi per l'applicazione. Si consiglia l'uso dei guanti, maschera ed occhiali. Per rimuovere il prodotto dal contatto con la pelle usare apposite creme ed acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi lavare subito con molta acqua e consultare al più presto un medico.

### Confezioni (Tot. comp. A + comp. B.)

Kg. 9

Kg. 21

### Voce di capitolato

Impermeabilizzazione di serbatoi per acque non potabili con guaina bicomponente a base di resine epossidiche tipo NAIRETAN VASCHE COLORATO - Naici -, in più mani a rullo o pennello, previa applicazione di fondo ancorante.

### Assistenza

**NAICI, oltre agli uffici commerciali, mette a disposizione della clientela un TEAM DI PERSONALE SPECIALIZZATO per l'assistenza tecnica e l'eventuale applicazione del prodotto.**

La presente scheda è in base alle ns. migliori conoscenze sul prodotto. Non potendo esercitare alcun controllo sulla applicazione del medesimo ed essendo molteplici le varianti di utilizzo, NAICI non si assume alcuna responsabilità sull'uso del prodotto.