



## Nairetan 100 HPT

Smalto poliuretano trasparente all'acqua, monocomponente, in versione semi-lucida o opaca

### Descrizione

NAIRETAN 100 HPT è una vernice poliuretanica monocomponente, trasparente, disponibile in versione semi-lucida o opaca che asciuga per semplice evaporazione dell'acqua, senza l'utilizzo di alcun indurente. A reticolazione avvenuta forma un film trasparente con caratteristiche di notevole durezza e resistenza ad abrasione ed urti, consentendo un'elevata pedonabilità. Il prodotto è una pittura capace di replicare l'effetto «lavagna» per gessetti, su superfici perfettamente lisce. È possibile rimuovere la scrittura, utilizzando un panno morbido.

### Impiego

Ideale per la protezione di superfici in legno, cemento, metallo (per quest'ultimo è necessario usare preventivamente un prodotto anticorrosivo NAI 80).

### Modi d'uso

**Preparazione del supporto:** Le superficie da trattare, devono essere ben coese, asciutte, prive di oli, grassi, muschi e quant'altro possa compromettere la perfetta adesione del prodotto.

**Preparazione del prodotto:** NAIRETAN 100 HPT è pronto all'uso, mescolare accuratamente prima dell'applicazione.

**Applicazione del prodotto:** NAIRETAN 100 HPT può essere applicato a rullo, pennello, spruzzo in tre mani distanziate 6-7 ore l'una dall'altra. Per supporti particolarmente assorbenti diluire la prima mano con il 5% di acqua pulita; le altre due mani vanno applicate tal quali.

### Dati tecnici

|   |   |
|---|---|
| Tipo di prodotto                            | monocomponente  |
| Consumo medio                               | 0,250 Kg al mq in tre mani  |
| Peso specifico                              | 1,02 gr/cm <sup>3</sup> ± 0,05  |
| Tempo di essiccazione superficiale UN 18904 | fuori polvere 4-5 Ore<br>sovrapponibile 8 Ore<br>calpestable 72 Ore     |
| Temperatura di applicazione                 | da + 10°C a + 30°C  |
| Brillantezza superficiale gloss 60°:        | 21 GU opaca<br>60 GU lucida   |
| Adesione sul gress                          | ≥ 2,5 MPA   |
| Immagazzinamento                            | 6 mesi a temperatura compresa tra +5 e +35 °C lontano da umidità e gelo |

### Vantaggi

Di facile applicazione non necessita di ancoranti tranne per superfici metalliche, di facile pulizia, impermeabile all'acqua.

### Confezioni

kg 1 - 5 - 10 - 20

### Avvertenze

Non applicare a temperature inferiori a 10°C, miscelare il prodotto prima dell'applicazione, accertarsi che il supporto sia perfettamente pulito ed esente da qualsiasi materiale che possa comprometterne la perfetta adesione.

### Assistenza

**NAICI, oltre agli uffici commerciali, mette a disposizione della clientela un TEAM DI PERSONALE SPECIALIZZATO per l'assistenza tecnica e l'eventuale applicazione del prodotto.**

La presente scheda è in base alle ns. migliori conoscenze sul prodotto. Non potendo esercitare alcun controllo sulla applicazione del medesimo ed essendo molteplici le varianti di utilizzo, NAICI non si assume alcuna responsabilità sull'uso del prodotto. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito [www.naici.it](http://www.naici.it)