



Nairetan Malta Autolivellante Pavimentazione industriale autolivellante

Descrizione

E' un prodotto a base di resine epossidiche, indurenti poliammidici e cariche quarzifere a granulometria controllata, per pavimentazioni ad altissima resistenza alla compressione ed all'usura, di facile applicazione, per spessori medio-alti.

Caratteristiche

BICOMPONENTE	rapporto A:B = 850:150
Aspetto	pasta densa
Colore	rosso, grigio o bianco
Peso specifico	1.70
Pot life	45' a 20°C
Impermeabilità	100%
T' maturazione	iniziale 6 ore a 25°C pedonabile 24 ore-finale 7gg.
Immagazzinaggio	6 mesi in contenitori integri
Resa	1,5 Kg/mq x mm di spessore

RESISTENZE MECCANICHE

a compressione:

mod. elastico 2470 Kg/Cmq

norma ASTM D695 a 25°C

a trazione:

car. max. 850Kg/Cmq

allungamento a rottura 2.9% ca.

al colore:

HDT (punto MARTENS) ca. 70°C

durezza SHORE D15; norma DIN 53458 e UNI 4281

Preparazione

Versare il NAIRETAN MALTA AUTOLIVELLANTE comp. B nel comp. A e miscelare accuratamente con trapano e girante dare un tempo di induzione di 20 min. ca. per liberare l'aria inglobata.

Applicazione

Asportare dalla superficie da trattare parti incoerenti, sporco o grasso; in casi particolari pallinare la superficie fino a raggiungere il cls sano.

Applicare una mano di fondo ancorante NAI 70 o NAI 75.

A fondo asciugatosi versare il composto sulla superficie da trattare e stendere con spatola americana o dentata nello spessore desiderato; rullare bene con un rullo frangibolle.

Avvertenze

Si consiglia l'uso di guanti. Se il prodotto dovesse venir a contatto con la pelle rimuoverlo con apposite creme ed acqua e sapone.

Confezioni

In caso di contatto con gli occhi lavare con abbondante acque e consultare un medico.

Voce di capitolato

Conf. Kg 10-25

Pavimentazione industriale e spessore ad elevata resistenza, a base di resine epossidiche, autolivellante, bicomponente tipo NAIRETAN MALTA AUTOLIVELLANTE - Naici -, applicata con spatola previa preparazione del fondo ed applicazione del fondo ed applicazione di fondo ancorante.

Assistenza

NAICI, oltre agli uffici commerciali, mette a disposizione della clientela un TEAM DI PERSONALE SPECIALIZZATO per l'assistenza tecnica e l'eventuale applicazione del prodotto.

La presente scheda è in base alle ns. migliori conoscenze sul prodotto. Non potendo esercitare alcun controllo sulla applicazione del medesimo ed essendo molteplici le varianti di utilizzo, NAICI non si assume alcuna responsabilità sull'uso del prodotto.

