



Neutral Coat S

Sistema consolidante antispolvero a base solvente

Descrizione

NEUTRAL COAT/S è un liquido dalla fluidità simile a quella dei solventi che, applicato tal quale su una qualsiasi superficie edile asciutta, costituisce un impregnante antispolvero consolidante, ideale per pavimentazioni industriali, sportive, ecc. **NEUTRAL COAT/S** è costituito da resine acriliche sciolte in appositi solventi, in modo da favorire la loro massima penetrazione nel supporto desiderato. Disponibile trasparente o colorato (effetto velatura).

Impiego

Impregnante consolidante per supporti in cemento e/o calcestruzzo.

Modi d'uso

Preparazione del supporto: Eliminare la presenza di oli, grassi, muschi, parti incoerenti e quant'altro possa compromettere la perfetta adesione del prodotto. Il supporto deve essere perfettamente asciutto. Ripristinare l'omogeneità del supporto utilizzando idonei prodotti da individuare in base alla dimensione e spessore. A maturazione avvenuta dei prodotti da ripristino utilizzati, applicare **NEUTRAL COAT/S**.

Preparazione del prodotto: Il **NEUTRAL COAT/S** è un prodotto pronto all'uso. Comunque si consiglia, prima dell'utilizzo, di mescolare il prodotto manualmente.

Applicazione: **NEUTRAL COAT/S** si applica a rullo o pennello (non airless). Applicare una seconda mano di **NEUTRAL COAT/S**, quando necessario, a distanza di ca. 1 ora dalla prima. **NEUTRAL COAT/S** non necessita di fondo primerizzato.

Dati tecnici

MONOCOMPONENTE	
Aspetto	liquido
Colore	trasparente, rosso, grigio, verde (effetto velatura)
Peso specifico	0,95
Fuori polvere	10'-15' a 25°C
T° d'uso	da sotto 0°C a +35°C
Resa in spessore	0,2 mm/lt/mq
Consumo medio	cemento 200-300 gr/mq

Confezioni

5 lt - 10 lt - 20 lt

Modi d'uso

Nell'uso di **NEUTRAL COAT/S** attenersi a tutte le buone norme generali concernenti la manipolazione dei solventi.

In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua.

Evitare il contatto con la pelle.

Si consiglia l'uso dei guanti.

Immagazzinaggio: 1 anno in contenitori integri in locale protetto e lontano da fonti di calore.

Modi d'uso

Realizzazione di un trattamento impregnante consolidante antispolvero al solvente per superfici edili in cls o asfalto, tipo **NEUTRAL COAT/S -Naici-**, applicato a rullo o pennello.

Assistenza

NAICI, oltre agli uffici commerciali, mette a disposizione della clientela un TEAM DI PERSONALE SPECIALIZZATO per l'assistenza tecnica e l'eventuale applicazione del prodotto.

La presente scheda è in base alle ns. migliori conoscenze sul prodotto. Non potendo esercitare alcun controllo sulla applicazione del medesimo ed essendo molteplici le varianti di utilizzo, NAICI non si assume alcuna responsabilità sull'uso del prodotto.