



Neutral Coat

Sistema consolidante antispolvero all'acqua

Descrizione

NEUTRAL COAT è una dispersione all'acqua di resine particolarmente selezionate, completamente autoreticolante che, applicato tal quale su una qualsiasi superficie edile, cls o asfalto, costituisce un impregnante antispolvero consolidante, ideale per pavimentazioni industriali, sportive, ecc. Disponibile trasparente o colorato (effetto velatura).

Impiego

Impregnante consolidante per supporti in cemento e/o calcestruzzo.

Modi d'uso

Preparazione del supporto: Eliminare la presenza di oli, grassi, muschi, parti incoerenti e quan'altro possa compromettere la perfetta adesione del prodotto. Il supporto deve essere perfettamente asciutto. Ripristinare l'omogeneità del supporto utilizzando idonei prodotti da individuare in base alla dimensione e spessore. A maturazione avvenuta dei prodotti da ripristino utilizzati, applicare **NEUTRAL COAT**.

Preparazione del prodotto: Il **NEUTRAL COAT** è un prodotto pronto all'uso. Comunque si consiglia, prima dell'utilizzo, di mescolare il prodotto manualmente.

Applicazione: Applicare **NEUTRAL COAT** a rullo o pennello (non airless), avendo cura di rullare o pennellare in tutte le direzioni al fine di avere un assorbimento uniforme del prodotto. **NEUTRAL COAT** non necessita di fondo primerizzato.

Dati tecnici

MONOCOMPONENTE	
Aspetto	liquido
Colore	trasparente, rosso, grigio, verde (effetto velatura)
Viscosità	100 a 25°C
Peso specifico	1,01
Natura	Anionica
Consumo medio	200-300 gr/mq
T' essiccazione	40' ca.
T' sovrapposizione	3 ore ca.
Transizione vetrosa	- 50

Confezioni

5 lt - 10 lt - 20 lt

Avvertenze

Non applicare a temperatura inferiore ai 10°C.

Curare attentamente la pulizia del fondo.

In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente con acqua.

Immagazzinaggio: 1 anno in contenitori integri in locale protetto e lontano da fonti di calore.

Impiego

Realizzazione di un trattamento impregnante consolidante antispolvero all'acqua per superfici edili in cls o asfalto, tipo **NEUTRAL COAT -Naici-**, applicato a rullo o pennello.

Assistenza

NAICI, oltre agli uffici commerciali, mette a disposizione della clientela un TEAM DI PERSONALE SPECIALIZZATO per l'assistenza tecnica e l'eventuale applicazione del prodotto.

La presente scheda è in base alle ns. migliori conoscenze sul prodotto. Non potendo esercitare alcun controllo sulla applicazione del medesimo ed essendo molteplici le varianti di utilizzo, NAICI non si assume alcuna responsabilità sull'uso del prodotto.