



NP5 Color

Rivestimento protettivo per manti bituminosi

Descrizione

NP5 COLOR è un prodotto di natura stirolo-acrilica, altamente tixotropico, adatto a rivestire qualsiasi tipo di guaina bituminosa, in particolar modo viene utilizzato dopo l'applicazione di NP5 DARK e DARKOAT o di guaine bituminose preformate alle quali conferisce oltre al miglioramento estetico, una migliore durata nel tempo ed un elevato potere riflettente, superiore verso i colori chiari (bianco e grigio chiaro).

Impiego

È indicato come rivestimento protettivo colorato anti UV per manti impermeabilizzanti bituminosi sia liquidi che preformati.

Modi d'uso

Le superfici da trattare devono presentarsi prive di qualsiasi tipo di sporco. Applicare una mano di primer ancorante NAI 45. Dopo alcuni minuti applicare una prima mano di NP5 COLOR a rullo o airless. La seconda mano va applicata entro 24 ore dalla prima.

Preparazione

NP5 COLOR se dato a rullo va diluito con 5% di acqua; ad airless va diluito con un 20% di acqua

Dati tecnici

Monocomponente	
Aspetto	pasta lucida
Colore	tab. colori NAICI
Secco	70%
Peso specifico	1,400
Fuori polvere	20-30 min. a 20°C
Consumo medio	300-400 gr/mq
Primer	Nai 45

Avvertenze

Si consiglia l'uso dei guanti.
In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua.
Non applicare a temperature inferiori ai 10°C.

Confezioni

kg 5 - 10 - 20 - 25

Avvertenze

Rivestimento protettivo tixotropico all'acqua a base di resine stirolo-acriliche, in emulsione tipo NP5 COLOR - NAICI - , da applicare su manti impermeabilizzanti bituminosi, a rullo o airless per un consumo medio di almeno 300 gr/mq.

Assistenza

NAICI, oltre agli uffici commerciali, mette a disposizione della clientela un TEAM DI PERSONALE SPECIALIZZATO per l'assistenza tecnica e l'eventuale applicazione del prodotto.

La presente scheda è in base alle ns. migliori conoscenze sul prodotto. Non potendo esercitare alcun controllo sulla applicazione del medesimo ed essendo molteplici le varianti di utilizzo, NAICI non si assume alcuna responsabilità sull'uso del prodotto.