



Protect Fix

Impregnante consolidante per l'incapsulamento dell'amianto

Descrizione

Impregnante a base di solvente da utilizzare nella fase di impregnazione dei manufatti in cemento amianto. Particolarmente resistente agli agenti atmosferici anche in presenza di atmosfere industriali. Il PROTEX FIX, grazie alla sua elevata fluidità, penetra in profondità consolidando il cemento amianto e bloccando all'origine il rilascio delle particelle di amianto da parte del conglomerato cementizio degradato.

Le coperture in eternit, dopo il trattamento completo PROTECT FIX + PROTECT PAINT, sono a norma della legge n. 257 del 27 marzo 1992 (G.U. del 13 aprile 1994).

Caratteristiche

MONOCOMPONENTE

Aspetto	liquido incolore
Peso specifico	0,9
Consumo medio	200-300 gr/mq
Fuori polvere	30' ca a 20° C
Immagazzinaggio	1 anno in contenitori integri a T° fra +10°C e +30°C

Preparazione

Vantaggi

PROTECT FIX va applicato tal quale con airless.

PROTECT FIX é parte di un sistema per l'incapsulamento delle fibre d'amianto e va applicato su coperture da rivestire successivamente con PROTECT PAINT.

La superficie deve essere asciutta, eventuali parti incoerenti vanno eliminate secondo le modalità previste da D.M 6 settembre 1994 pubblicato sul Supplemento Ordinario alla G.U. del 20 settembre 1994.

Applicare PROTEX FIX con airless, avendo cura di impregnare abbondantemente tutta la superficie da trattare, impiegando almeno 200 gr/mq di prodotto.

Per lastre vecchie e farinanti può essere necessario applicare una seconda mano di prodotto dopo tre ore dalla prima.

Per l'applicazione del successivo incapsulamento PROTECT PAINT, attendere almeno 7 od 8 ore dal trattamento con PROTECT FIX.

Avvertenze

In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua.

Non disperdere i residui nell'ambiente.

Confezioni

- conf. lt 5 x 1 pz.
- conf. lt 10 x 1 pz.
- conf. lt 20 x 1 pz..

Voce di capitolato

Impregnamento consolidante di lastre in cemento amianto, mediante applicazione ad airless di PROTECT FIX - NAICI -, prima del trattamento della superficie con ricoprente PROTECT PAINT, per l'incapsulamento a norma di legge.

Assistenza

NAICI, oltre agli uffici commerciali, mette a disposizione della clientela un TEAM DI PERSONALE SPECIALIZZATO per l'assistenza tecnica e l'eventuale applicazione del prodotto.

La presente scheda è in base alle ns. migliori conoscenze sul prodotto. Non potendo esercitare alcun controllo sulla applicazione del medesimo ed essendo molteplici le varianti di utilizzo, NAICI non si assume alcuna responsabilità sull'uso del prodotto.