



Re-Move/S

Disarmante concentrato per casseformi in legno e in ferro

Descrizione

RE-MOVE/S è un prodotto di origine minerale che, una volta diluito con acqua nelle giuste proporzioni, trova la sua migliore funzionalità su casseri in legno preverniciati (pannelli gialli). Resiste molto bene al dilavamento permettendo disarmi facili e rapidi. Particolarmente adatto per la formatura di pannelli su casseri orizzontali la cui superficie in calcestruzzo prevede una perfetta "faccia-vista".

Dati tecnici

PARAMETRO	VALORE
Tipologia	monocomponente
Aspetto	viscoso
Colore	avorio
Peso specifico	1,0 kg/dm ³
PH	neutro
Viscosità tx.	1.800 micron
Immagazzinaggio	1 anno in ambiente asciutto in contenitori integri

Preparazione prodotto

Su legno: diluire 1:10 con acqua.
Su ferro: diluire 1:2 - 1:3 con acqua.

Applicazione

Applicare RE-MOVE/S diluito in funzione del tipo di cassaforma usata, a pennello, rullo o spruzzo. La cassaforma sarà pronta per l'uso dopo circa 1 ora. L'applicazione di RE-MOVE/S è valida per due getti ed il cemento distaccato non presenta problemi di sovraverniciatura.

Confezioni

L 5 - 10 - 25

Voce di capitolato

Trattamento di casseformi in legno preverniciato e ferro con disarmante concentrato tipo RE-MOVE/S - Naici -.

Assistenza

NAICI, oltre agli uffici commerciali, mette a disposizione della clientela un TEAM DI PERSONALE SPECIALIZZATO per l'assistenza tecnica e l'eventuale applicazione del prodotto.

La presente scheda è in base alle ns. migliori conoscenze sul prodotto. Non potendo esercitare alcun controllo sulla applicazione del medesimo ed essendo molteplici le varianti di utilizzo, NAICI non si assume alcuna responsabilità sull'uso del prodotto. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.naici.it