



Salvatore Trasparente

Protettivo impermeabilizzante per terrazzi e balconi

Descrizione

SALVATORE Trasparente (composto da 1° e 2° mano) è un protettivo impermeabilizzante a base di particolari e innovative resine. Il prodotto è concepito per eliminare i problemi di infiltrazione da “microfessurizzazione” (<1mm) su terrazzi e balconi pavimentati. Gran parte delle infiltrazioni si verificano a causa dell’alta capacità di assorbimento dei materiali o per la presenza di piccole crepe sulle mattonelle o nelle fughe.

Impiego

SALVATORE Trasparente con la sua azione idrorepellente, elimina le infiltrazioni causate da queste problematiche praticamente su tutti i tipi di piastrelle cotto, grès, clinker, pietra e cemento, ampiamente utilizzate per la pavimentazione di terrazzi e balconi. SALVATORE Trasparente svolge inoltre un’ottimale azione consolidante del supporto mantenendone la naturale traspirabilità.

- Salvatore Trasparente 1° mano impregnante è un prodotto impregnante a base di particolari e innovative resine sciolte in solventi. Va utilizzato prima dell’applicazione di Salvatore Trasparente 2° mano (finitura).
- Salvatore Trasparente 2° mani finitura è un prodotto impregnante a base di particolari e innovative resine sciolte in solventi. Va utilizzato dopo l’applicazione di Salvatore Trasparente 1° mano (impregnante).

Vantaggi

- Protettivo impermeabilizzante trasparente
- Non crea pellicola
- Mantiene il supporto visibile
- Elimina problemi di infiltrazioni da microfessurazioni

Modi d’uso

Preparazione della superficie

La superficie deve essere sana, perfettamente pulita da qualsiasi forma di sporco (grassi, polvere etc) e priva di parti in via di distacco e asciutta. In caso di presenza di umidità attendere che la stessa evapori e che il piano sia completamente asciutto.

Applicazione

SALVATORE Trasparente è un prodotto pronto all’uso.

• **SALVATORE Trasparente 1° mano (impregnante)**

Versare il prodotto all’interno di un contenitore pulito in vetro o metallo, stendere il prodotto in maniera omogenea su tutta la superficie, incrociando le mani ed avendo cura di impregnare accuratamente le fughe e le eventuali fessure. Evitare di lasciare eccesso di prodotto sulle superfici non assorbenti, attendere 20 minuti per l’essiccazione, nel frattempo riporre l’eventuale rimanenza del prodotto non utilizzato all’interno del recipiente, pulire la vaschetta e il rullo con della carta assorbente o con uno panno asciutto.

• **SALVATORE Trasparente 2° mano (finitura)**

Versare il prodotto all’interno di un contenitore pulito in vetro o metallo, stendere il prodotto in maniera omogenea su tutta la superficie, incrociando le mani ed avendo cura di impregnare accuratamente le fughe e le eventuali fessure. Evitare di lasciare eccesso di prodotto sulle superfici non assorbenti, attendere 20 minuti per l’essiccazione, nel frattempo riporre l’eventuale rimanenza del prodotto non utilizzato all’interno del recipiente, pulire la vaschetta e il rullo con della carta assorbente o con uno panno asciutto.

Consumi

Con 1 lt di SALVATORE Trasparente 1° mano + 1 lt di SALVATORE Trasparente 2° mano si proteggono normalmente 10/15 m² di superficie.

La resa può leggermente variare in funzione dell'assorbimento della superficie, dalla dimensione della piastrella e dalle fughe esistenti.

Dati tecnici

PARAMETRO	VALORE
Aspetto	liquido
Densità 1° mano	0,82 g/cm ³ ±0,05
Densità 2° mano	0,84 g/cm ³ ±0,05
T' di essiccazione superficiale	1 ora a 23 °C
Maturazione completa	1 gg.
Angolo di contatto	>125 gradi
Conservazione	1 anno a temperatura compresa tra +5 e +30 °C lontano da umidità
Limiti di temperatura d'uso	+ 5°C / + 35° C
Pulizia attrezzi	immediatamente con solvente

Confezioni

- Kit protettivo per 15 m² (1L di impregnate + 1L di finitura)
- Kit protettivo per 75 m² (5L di impregnate + 5L di finitura)

Avvertenze

Assicurarsi che il secchio non presenti depositi, procedendo ad una accurata miscelazione.

Per migliorare il risultato del prodotto è bene evitare di applicare durante le ore più calde. Evitare che piova sul prodotto durante il primo giorno dopo la posa.

Il prodotto è infiammabile, proteggersi le vie respiratorie, gli occhi la pelle durante l'applicazione.

Leggere la scheda di sicurezza.

Il trattamento eseguito con SALVATORE Trasparente non sostituisce gli interventi di impermeabilizzazione realizzati con guaine liquide, quando necessarie, pertanto va utilizzato soltanto per gli usi consentiti dopo attenta valutazione del supporto.

Assistenza

NAICI, oltre agli uffici commerciali, mette a disposizione della clientela un TEAM DI PERSONALE SPECIALIZZATO per l'assistenza tecnica e l'eventuale applicazione del prodotto.

La presente scheda è in base alle ns. migliori conoscenze sul prodotto. Non potendo esercitare alcun controllo sulla applicazione del medesimo ed essendo molteplici le varianti di utilizzo, NAICI non si assume alcuna responsabilità sull'uso del prodotto. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.naici.it