



Superawax

Detergente decerante ad azione multipla specifico per cere metallizzate

Caratteristiche

SUPERAWAX è un detergente decerante ad azione multipla, a bassa schiumosità, per il lavaggio di fondo e la rimozione di qualsiasi tipo di cera metallizzata, anche ad alta o doppia reticolazione.

SUPERAWAX, scongiurando l'utilizzo di prodotti maleodoranti e a volte non funzionanti, agisce in profondità ed aggredisce tutti i tenaci componenti delle cere metallizzate, emulsionando rapidamente i residui e lo sporco e facilitandone così l'asportazione. Il prodotto è particolarmente indicato per la rimozione di vecchi strati di *Supercera* e *Resincera*. Per l'utilizzo su pavimenti delicati, su linoleum o gomma, soprattutto se molto vecchi, si consiglia di effettuare preventivamente una prova per la verifica della tenuta del colore.

Impiego

Superfici trattate con cere metallizzate, per la deceratura ed il lavaggio di fondo.

Modi d'uso

SUPERAWAX va diluito con acqua nelle seguenti proporzioni:

- Per normali cere metallizzate (tipo *Supercera*): 5-10% (1/2 litro – 1 litro per 10 litri di acqua)
- Per cere metallizzate a doppia reticolazione (tipo *Resincera*): 15% (1,5 litri per 10 litri di acqua)

Versare il composto sulla superficie e spazzolare energicamente fino alla completa rimozione della cera. Per una più veloce esecuzione della pulizia è possibile utilizzare macchina rotante pulitrice con disco in panno abrasivo marrone. Asportare il tutto con degli stracci o mediante aspiraliquidi, quindi risciacquare.

La resa finale del prodotto da diluire è di 25-50 gr/mq in funzione del tipo di cera e del quantitativo da rimuovere.

Dati tecnici

MONOCOMPONENTE

Aspetto:	liquido rosa
PH:	11,5/11,9
Peso specifico:	1,009
Solubilità in acqua:	solubile
Infiammabilità:	non infiammabile
Altezza schiuma Ross Miles:	0 dopo 3 minuti
Contenuto in sostanza attiva:	44%

Composizione chimica – Reg. (CE) N. 648/2004

Tensioattivi non ionici:	conc. < 5%
Tensioattivi anionici:	conc. < 5%
Sapone:	conc. < 5%
Immagazzinamento:	1 anno a temperatura compresa tra +5 e +35 °C.

Il prodotto contiene tensioattivi con biodegradabilità primaria minima del 90% e biodegradazione aerobica completa conforme al Reg. (CE) n. 648/2004.

Confezioni

Lt 1 – 5 – 10 – 25

Avvertenze

Conservare in luogo asciutto a temperatura compresa tra +5 °C e + 35 °C.

Si consiglia l'uso di guanti in PVC. In caso di ingestione non provocare il vomito, sciacquare il cavo orale e ricorrere immediatamente a cure mediche. Utilizzare in locali ben aerati. Evitare il contatto con acidi ed altri detergenti. Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.

Il prodotto è classificato corrosivo. Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione. In caso di contatto lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Voce di capitolato

Asportazione di cere metallizzate, anche a doppia reticolazione, con detergente decerante ad azione multipla denominato SUPERAWAX – Naici – da utilizzare manualmente o meccanicamente tramite apposito macchinario rotante provvisto di disco in panno abrasivo (marrone).

Assistenza

NAICI, oltre agli uffici commerciali, mette a disposizione della clientela un TEAM DI PERSONALE SPECIALIZZATO per l'assistenza tecnica e l'eventuale applicazione del prodotto.

La presente scheda è in base alle ns. migliori conoscenze sul prodotto. Non potendo esercitare alcun controllo sulla applicazione del medesimo ed essendo molteplici le varianti di utilizzo, NAICI non si assume alcuna responsabilità sull'uso del prodotto.