



Tixoplus

Additivo addensante in polvere per resine epossidiche e poliuretaniche

Descrizione

Tixoplus è un additivo in polvere di natura silicea, che aggiunto nelle giuste dosi a resine di natura epossidica o poliuretanica (es. sistemi Nairetan) rende l'impasto più denso e con caratteristiche altamente tixotropiche. In questo modo si rende attuabile anche l'applicazione in verticale di sistemi a medio-alto spessore, così come per quelli originariamente nati per la verniciatura.

Il composto additivato con **Tixoplus** avrà una consistenza più "riempitiva", utile ad esempio per la sigillatura di porosità più accentuate, crepe, giunti, oppure per la realizzazione di gusce, zoccolini, angoli, etc.

Caratteristiche

Tixoplus va aggiunto al momento della preparazione del prodotto da addensare. L'inclusione dell'additivo nei prodotti composti da più di un componente (es. resine bicomponenti o tricomponenti), deve avvenire subito dopo la miscelazione degli stessi.

Modi d'uso

Dopo aver miscelato tutti i componenti del prodotto da addensare aggiungere gradualmente **Tixoplus**, continuando la miscelazione fino all'ottenimento di un impasto omogeneo. La quantità da aggiungere va regolata in funzione del grado di tixotropia che si vuole ottenere, mantenuta in ogni caso tra il 2% ed il 5% sul peso del prodotto.

Dati tecnici

Tipo di prodotto	monocomponente
Colore	bianco
Aspetto	polvere
Densità (20°C)	n.d.
Densità del Bulk (20°C)	20 – 130 kg/m ³
Valore PH	3 – 4,5
Solubilità in acqua	insolubile
Conservazione	Conservare in luogo asciutto e ben arieggiato
Dosi consigliate	2-5% sul peso della resina, in funzione del grado di tixotropia da ottenere*

*per le dosi si consiglia in ogni caso di contattare l'ufficio tecnico

Confezioni

0,5kg - 1kg - sfuso

Avvertenze

Arieggiare bene l'ambiente. Osservare le misure di sicurezza usuali nella manipolazione di sostanze chimiche. Evitare di respirare le polveri.

Avvertenze

Addensamento e tixotropizzazione di prodotti originariamente non tixotropici a base di resine epossidiche e poliuretaniche, anche a più componenti, per l'ottenimento di composti più densi da utilizzare per la sigillatura di porosità, crepe, giunti e per la realizzazione di gusce, zoccolini ed applicazioni in verticale in genere, mediante aggiunta di additivo di natura silicea denominato Tixoplus (Naici).

Assistenza

NAICI, oltre agli uffici commerciali, mette a disposizione della clientela un TEAM DI PERSONALE SPECIALIZZATO per l'assistenza tecnica e l'eventuale applicazione del prodotto.

La presente scheda è in base alle ns. migliori conoscenze sul prodotto. Non potendo esercitare alcun controllo sulla applicazione del medesimo ed essendo molteplici le varianti di utilizzo, NAICI non si assume alcuna responsabilità sull'uso del prodotto.

